

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KVM290HZAN3 (KVM290HZAN3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KVM290HZAN3

Характеристики товара

Фото KVM290HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KVM290HZAN3

Наружный блок KENTATSU KVM290HZAN3 входит в серию Mini DX PRO C и предназначен для работы в составе мультizonальной VRF-системы с подключением до 16 внутренних блоков. Это инверторное оборудование рассчитано на коммерческие и административные объекты, где нужна гибкая организация охлаждения и обогрева отдельных помещений от единого наружного модуля. Холодопроизводительность 28 кВт и теплопроизводительность 31.5 кВт позволяют работать с объектами, имеющими значительную тепловую нагрузку и разветвленную схему внутренних блоков.

Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование производительности в зависимости от потребностей системы, что позволяет поддерживать стабильные условия и согласовывать мощность с количеством и типом подключенных внутренних модулей. Вес оборудования 176 кг требует учета несущей способности основания и обеспечения достаточного доступа для монтажа, обслуживания и прокладки трасс хладагента.

Наружный блок применяется в мультizonальных системах кондиционирования для одновременного обслуживания нескольких зон с разными режимами эксплуатации. Модель KVM290HZAN3 подходит для офисов, торговых площадей, гостиниц, общественных помещений и других объектов, где требуется централизованная климатическая система с возможностью масштабирования в пределах серии Mini DX PRO C.

Ключевые особенности KVM290HZAN3

- **Серия:** Mini DX PRO C.
- **Тип:** наружный блок VRF-системы.
- **Холодопроизводительность:** 28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 31.5 кВт.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 16.
- **Инвертор:** Да.
- **Вес:** 176 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок KENTATSU KVM290HZAN3 применяют в мультizonальных системах кондиционирования на объектах, где требуется подключение нескольких внутренних блоков к одному внешнему модулю. Он подходит для организации отдельных климатических зон в офисных зданиях, магазинах, гостиницах, ресторанах и других помещениях с различной планировкой и переменной нагрузкой. Благодаря инверторному принципу работы блок может использоваться в системах, где нагрузка меняется в течение дня и требуется плавная адаптация производительности. Модель удобна для проектов, в которых важны масштабируемость системы, возможность согласовать мощность с потребностями объекта и поддерживать комфортный режим в нескольких помещениях одновременно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KVM290HZAN3

Серия	Mini DX PRO C
Тип	Наружный блок VRF-системы
Наличие инвертора	Да
Вес	176 кг
Максимальное количество внутренних блоков	16
Теплопроизводительность	31.5 кВт
Холодопроизводительность	28 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KVM290HZAN3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>