

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K2MRE50HZAN1 - наружный блок мульти-сплит
системы, инверторный, на 2 комнаты
(K2MRE50HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K2MRE50HZAN1

Характеристики товара

Фото K2MRE50HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K2MRE50HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 2 комнаты

Наружный блок KENTATSU K2MRE50HZAN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы и подключает до двух внутренних блоков. Это инверторный модуль для охлаждения и обогрева квартир, частных домов, офисов и других помещений, где требуется распределить климатическую нагрузку между несколькими комнатами на основе одного внешнего устройства.

Холодопроизводительность 5.28 кВт, теплопроизводительность 5.57 кВт. Наружный блок обслуживает площадь до 60 м² при потребляемой мощности 1.64 кВт. Габариты 800 x 333 x 554 мм, вес 36 кг. Такие параметры позволяют оценить место установки, нагрузку на крепление и совместимость с внутренними блоками системы.

Инверторная технология обеспечивает гибкое поддержание заданных режимов и эффективную работу в составе многокомнатной системы. Конструкция рассчитана на долговременную эксплуатацию с двумя подключенными блоками, что удобно при необходимости обслуживания разных зон одной системой.

Ключевые особенности K2MRE50HZAN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 60 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Габариты наружного блока:** 800 x 333 x 554 мм.
- **Вес наружного блока:** 36 кг.
- **Максимум внутренних блоков:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок KENTATSU K2MRE50HZAN1 используется в мульти-сплит системах для одновременного обслуживания нескольких помещений. Подходит для квартир с несколькими комнатами, небольших офисов, кабинетов и частных домов, где требуется отдельный внутренний блок в каждой комнате при общей внешней установке.

Инверторное исполнение удобно для длительной повседневной работы в жилых и рабочих помещениях. При выборе места установки учитывают размеры корпуса, массу оборудования и суммарную нагрузку подключаемых внутренних блоков. Наружный блок размещают на подготовленной площадке или на фасадном креплении в составе согласованной климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K2MRE50HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 2 комнаты

Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Тип товара	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь помещения	До 60 м²
Максимум внутренних блоков	2
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Вес наружного блока	36 кг
Габариты наружного блока	800 x 333 x 554 мм
Бренд	KENTATSU
UPC	K2MRE50HZAN1
Модель	K2MRE50HZAN1
SKU	K2MRE50HZAN1
Исполнение	Инверторное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K2MRE50HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 2 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>