

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K3MRE60HZAN1 - наружный блок мульти-сплит
системы, инверторный, на 3 комнаты
(K3MRE60HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K3MRE60HZAN1

Характеристики товара

Фото K3MRE60HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K3MRE60HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 3 комнаты

Наружный блок KENTATSU K3MRE60HZAN1 предназначен для построения мульти-сплит системы с подключением до трех внутренних блоков. Инверторный внешний модуль рассчитан на охлаждение и обогрев нескольких помещений в одной системе. Применяется там, где требуется один наружный блок для разных комнат, обеспечивая отдельную работу внутренних устройств и удобную компоновку климатической системы.

Холодопроизводительность 6.15 кВт, теплопроизводительность 6.59 кВт. Максимальная площадь обслуживания 70 м², потребляемая мощность 1.92 кВт. Габариты 845 x 363 x 702 мм, вес 47 кг. Эти параметры важны при проектировании размещения, выборе места установки и согласовании нагрузки системы.

Модель включает функции самодиагностики, автоматической защиты, автоматической оттайки инея, обнаружения утечки хладагента, защиты от нестабильности электропитания и защиты от электромагнитных помех. Корпус защищен от коррозии, что важно для внешней эксплуатации. Такая совокупность свойств делает K3MRE60HZAN1 надежным решением для систем, рассчитанных на долговременную работу с несколькими внутренними модулями.

Ключевые особенности K3MRE60HZAN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Мощность охлаждения:** 6.15 кВт.
- **Мощность обогрева:** 6.59 кВт.
- **Площадь помещения:** До 70 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.92 кВт.
- **Габариты наружного блока:** 845 x 363 x 702 мм.
- **Вес наружного блока:** 47 кг.
- **Максимум внутренних блоков:** 3.
- **Защита от нестабильности электропитания:** Есть.
- **Защита от коррозии:** Есть.
- **Самодиагностика и автоматическая защита:** Есть.
- **Автоматическая оттайка инея:** Есть.
- **Обнаружение утечки хладагента:** Есть.
- **Снижение электромагнитных помех:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок KENTATSU K3MRE60HZAN1 используется в мульти-сплит системах для кондиционирования и обогрева нескольких помещений одним внешним модулем. Подходит для квартир, домов, офисов и других объектов, где требуется подключение до трех внутренних блоков.

Инверторное исполнение удобно для сценариев с продолжительной эксплуатацией и отдельной работой внутренних блоков в разных комнатах. Встроенные функции защиты обеспечивают стабильную работу системы в процессе использования. При выборе места размещения учитывают габариты блока, его массу и особенности внешнего монтажа. Наружный блок включают в состав заранее спроектированной климатической системы с учетом мощности и количества подключенных внутренних устройств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K3MRE60HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 3 комнаты

Мощность охлаждения	6.15 кВт
Мощность обогрева	6.59 кВт
Тип товара	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь помещения	До 70 м²
Максимум внутренних блоков	3
Потребляемая мощность	1.92 кВт
Вес наружного блока	47 кг
Габариты наружного блока	845 x 363 x 702 мм
Бренд	KENTATSU
UPC	K3MRE60HZAN1
Модель	K3MRE60HZAN1
SKU	K3MRE60HZAN1
Исполнение	Инверторное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K3MRE60HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 3 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>