

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K4MRE100HZAN1 - наружный блок мульти-сплит
системы на 4 комнаты
(K4MRE100HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K4MRE100HZAN1

Характеристики товара

Фото K4MRE100HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K4MRE100HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты

Наружный блок K4MRE100HZAN1 предназначен для мульти-сплит систем и подключается к 4 внутренним блокам. Модель создана для распределенного кондиционирования, когда один внешний модуль обслуживает несколько помещений с раздельным климат-контролем. Это решение подходит для квартир, частных домов и объектов, где нужно независимое регулирование температуры в отдельных комнатах.

Инверторное исполнение обеспечивает плавное поддержание заданной температуры без резких скачков и гибкое использование мощности в зависимости от текущей нагрузки. Охлаждение: 10.55 кВт, обогрев: 11.14 кВт. Максимальная обслуживаемая площадь - до 110 м², что делает модель применима для крупных жилых и коммерческих объектов с несколькими климатическими зонами.

Габариты: 946 x 410 x 810 мм, вес: 70 кг, потребляемая мощность: 3.51 кВт. Эти параметры учитывают при выборе места установки и оценке нагрузки на электросеть.

Ключевые особенности K4MRE100HZAN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Охлаждение:** 10.55 кВт.
- **Обогрев:** 11.14 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 110 м².
- **Потребляемая мощность:** 3.51 кВт.
- **Количество внутренних блоков:** До 4.
- **Габариты наружного блока:** 946 x 410 x 810 мм.
- **Вес:** 70 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок используется в мульти-сплит системах для организации климат-контроля в нескольких комнатах от одного внешнего модуля. Подходит для жилых помещений с потребностью в зональном охлаждении или обогреве, а также для небольших офисов, гостиничных номеров, кабинетов и других объектов с несколькими отдельными помещениями.

Модель удобна для объектов, где нежелательно размещать несколько наружных блоков на фасаде или на ограниченной площадке. Один внешний блок обслуживает до 4 внутренних, позволяя собрать систему с индивидуальной настройкой температуры в разных комнатах.

Инверторная схема работы особенно полезна при переменной нагрузке в течение дня: блок автоматически подстраивает мощность под текущие условия и поддерживает комфортный режим как при охлаждении, так и при обогреве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K4MRE100HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты

Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	11.14 кВт
Тип	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь обслуживания	До 110 м²
Потребляемая мощность	3.51 кВт
Вес наружного блока	70 кг
Габариты наружного блока	946 x 410 x 810 мм
Исполнение	Инверторное
Макс. количество внутренних блоков	4


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K4MRE100HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>