

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZE20HZAN1 кассетный внутренний блок
(KMZE20HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZE20HZAN1

Характеристики товара

Фото KMZE20HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZE20HZAN1 кассетный внутренний блок

KENTATSU KMZE20HZAN1 – кассетный внутренний блок для мульти-сплит систем, предназначенный для скрытого монтажа в подвесной потолок. Кассетное исполнение позволяет организовать подачу воздуха через потолочный модуль, сохраняя при этом свободные стены и улучшая внешний вид помещения. Компактная конструкция идеальна для офисов, гостиниц, торговых помещений и других объектов со стандартным потолком.

Холодопроизводительность составляет 2,05 кВт, теплопроизводительность – 2,34 кВт. Блок рассчитан на охлаждение и обогрев помещений до 25 м². В конструкции предусмотрены автоматическое качание заслонок, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, функция антистресс, осушение воздуха, работа по таймеру, автоматический выбор режима. Оборудование комплектуется съемной лицевой панелью и дренажным комплектом. Эти функции обеспечивают комфортный воздушный режим и упрощают повседневную эксплуатацию.

Модель подходит для применения в небольших помещениях, где требуется компактное потолочное решение с возможностью регулировки скорости вентилятора. Управление режимами работы и функции осушения помогают адаптировать оборудование под изменяющиеся условия в помещении, обеспечивая оптимальный микроклимат.

Ключевые особенности KMZE20HZAN1

- **Тип:** Кассетный внутренний блок.
- **Мощность охлаждения:** 2,05 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2,34 кВт.
- **Площадь помещения, до:** 25 м².
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, функция антистресс, осушение воздуха, работа по таймеру, автоматический выбор режима.
- **Исполнение:** Кассетный блок для монтажа в подвесном потолке.
- **Панель:** Съемная лицевая панель.
- **Комплектация:** Дренажный комплект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в мульти-сплит системах для обслуживания небольших помещений с подвесным потолком. Кассетный формат позволяет организовать трехмерное распределение воздуха и сохранить свободными стены и полезное пространство комнаты.

Блок уместен в офисах, переговорных, гостиничных номерах, небольших коммерческих помещениях и других зонах, где требуются охлаждение, обогрев и осушение воздуха в компактном потолочном исполнении. Управление скоростью вентилятора и таймер позволяют гибко подстраивать режим под текущие условия эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZE20HZAN1 кассетный внутренний блок

Мощность охлаждения	2,05 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Мощность обогрева	2,34 кВт
Тип товара	Кассетный внутренний блок
Наружный блок (Ш x В x Г)	570x570x260 мм
Вес наруж. блока	14,5 кг
Бренд	KENTATSU
UPC	KMZE20HZAN1
Артикул	KMZE20HZAN1
Функции	Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, управление скоростью вентилятора, функция антистресс, осушение воздуха, работа по таймеру, автоматический выбор режима
Исполнение	Кассетный блок для монтажа в подвесном потолке
Комплектация	Дренажный комплект
Панель	Съемная лицевая панель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZE20HZAN1 кассетный внутренний блок



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>