

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU NOBBY BASE ATMO (E) 28-20C (NOBBY BASE ATMO (E) 28-20C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание NOBBY BASE ATMO (E) 28-2OC

Характеристики товара

Фото NOBBY BASE ATMO (E) 28-2OC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU NOBBY BASE ATMO (E) 28-2OC

KENTATSU NOBBY BASE ATMO (E) 28-2OC — настенный двухконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания. Предназначен для отопления и приготовления горячей воды в частных домах, квартирах и небольших нежилых помещениях. Номинальная теплопроизводительность 27,5 кВт позволяет обогревать площадь до 280 м².

Модель относится к серии Nobby Base Atmo (E) и использует отдельные теплообменники для независимой работы отопительного контура и контура горячего водоснабжения. Медный теплообменник ГВС обеспечивает эффективный теплообмен. Котел оснащен электрическим управлением, что упрощает настройку рабочих режимов и повседневную эксплуатацию.

Компактное настенное исполнение рационально использует пространство котельной или технического помещения. Открытая камера сгорания требует подачи воздуха из помещения и организации дымоудаления по установленным нормам. Такая конструкция подходит для объектов с уже подготовленной дымоходной системой.

Ключевые особенности NOBBY BASE ATMO (E) 28-2OC

- **Тип:** Настенный газовый котел.
- **Серия:** Nobby Base Atmo (E).
- **Камера сгорания:** Открытая.
- **Контурность:** Двухконтурный.
- **Номинальная теплопроизводительность:** 27,5 кВт.
- **Площадь отопления:** До 280 м².
- **Материал теплообменника ГВС:** Медь.
- **Монтаж:** Настенный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Котел используют в системах отопления и горячего водоснабжения жилых домов, квартир и небольших нежилых помещений. Подходит для объектов с готовой дымоходной системой и местом для безопасной установки атмосферного оборудования. Двухконтурная схема позволяет одновременно обеспечивать отопление и ГВС, что делает модель практичной для бытовых условий. Компактное настенное исполнение облегчает размещение в котельной, техническом помещении или хозяйственной зоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU NOBBY BASE ATMO (E) 28-20C

Серия	Nobby Base Atmo (E)
Тип	Настенный газовый котел
Контурность	Двухконтурный
Вес	29 кг
Площадь отопления	До 280 м²
Монтаж	Настенный
Теплопроизводительность	27,5 кВт
Камера сгорания	Открытая
Материал теплообменника ГВС	Медь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU NOBBY BASE ATMO (E) 28-20C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>