

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFZF30H0EN1 кассетный фанкойл (KFZF30H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFZF30H0EN1

Характеристики товара

Фото KFZF30H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFZF30H0EN1 кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KFZF30H0EN1 предназначен для скрытой установки в стандартную потолочную ячейку 600 x 600 мм за подвесным потолком. Модель распределяет воздушный поток в четырех направлениях через декоративную панель, обеспечивая равномерный воздухообмен без выступающих элементов. Компактный формат подходит для офисных, торговых, гостиничных и других помещений, где требуется аккуратное размещение оборудования.

Холодопроизводительность составляет 3,7 кВт, мощность обогрева - 5,1 кВт. Центробежный вентилятор имеет четыре скорости, что позволяет подобрать режим под текущую нагрузку и требования к акустическому комфорту. Расход воздуха - 510 м³/ч при уровне шума 36 дБ(А). Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 500 мм. Функция автоматического перезапуска обеспечивает восстановление работы после кратковременного отключения питания. Подключение выполняется через резьбовое соединение 3/4.

Фанкойл KFZF30H0EN1 из серии KFZF изготавливается в комплектации с воздушным фильтром и проводным пультом управления KWC-22. Компактный монтаж, многонаправленное распределение воздуха и базовый набор функций - фильтрация, управление скоростью вентилятора и отвод конденсата - делают устройство готовым к установке в составе совместимой системы. При необходимости возможна установка 3-ходового вентиля KFD-Z, комплекта трубной обвязки KFP21-Z1 и дренажного поддона KFD-Z.

Ключевые особенности KFZF30H0EN1

- **Тип:** кассетный фанкойл.
- **Формат:** 600 x 600 мм.
- **Холодопроизводительность:** 3,7 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5,1 кВт.
- **Уровень шума:** 36 дБ(А).
- **Расход воздуха:** 510 м³/ч.
- **Вентилятор:** центробежный, 4 скорости.
- **Дренажный насос:** встроенный, подъем конденсата до 500 мм.
- **Функция:** автоматический перезапуск.
- **Подключение труб:** резьбовое соединение 3/4.
- **Серия:** KFZF.
- **Комплектация:** воздушный фильтр, проводной пульт управления KWC-22.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KFZF30H0EN1 применяют в системах кондиционирования и водяного отопления помещений с требованием скрытой установки в стандартную потолочную ячейку. Кассетное исполнение удобно для равномерной подачи воздуха в несколько направлений и подходит для помещений с организованным потолочным пространством. Модель используют в офисах, торговых залах, гостиницах и других объектах, где важны компактное размещение, регулируемая скорость вентилятора и встроенный отвод конденсата. Стандартная комплектация с фильтром и проводным пультом управления делает устройство готовым к монтажу в составе совместимой системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFZF30H0EN1 кассетный фанкойл

Мощность обогрева	5,1 кВт
Серия	KFZF
Тип	Кассетный фанкойл
Холодопроизводительность	3,7 кВт
Наружный блок (Ш x В x Г)	575x575x260 мм
Вес наруж. блока	17,5 кг
Формат	600 x 600 мм
Уровень шума	36 дБ(А)
Расход воздуха	510 м³/ч
Вентилятор	Центробежный, 4 скорости
Дренажный насос	Встроенный, подъем конденсата до 500 мм
Функция	Автоматический перезапуск
Комплектация	Воздушный фильтр, проводной пульт управления KWC-22
Подключение труб	Резьбовое соединение 3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFZF30H0EN1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>