

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFZF38H0EN1 - кассетный фанкойл (KFZF38H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFZF38H0EN1

Характеристики товара

Фото KFZF38H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFZF38H0EN1 - кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KFZF38H0EN1 предназначен для встроенной установки в подвесной потолок в составе систем кондиционирования. Формат 600 x 600 мм обеспечивает легкую интеграцию в стандартную потолочную ячейку. Четырехсторонний обдув равномерно распределяет обработанный воздух по помещению без видимых выступов в интерьере. Оборудование подходит для офисов, коммерческих помещений и жилых пространств, где важна компактность и аккуратная подача воздуха.

Модель поддерживает четыре скорости вентилятора с центробежным вентилятором, снижающим шум до 42 дБ(А). Встроенный дренажный насос с подъемом конденсата до 500 мм упрощает отвод воды в расширительный бак или водоотводную систему. Автоматический перезапуск обеспечивает стабильную работу при перебоях электроснабжения. В комплект входят воздушный фильтр для очистки и проводной пульт управления KWC-22, позволяющий управлять режимом работы на расстоянии.

Холодопроизводительность 3 кВт и теплопроизводительность 4 кВт позволяют поддерживать комфортный микроклимат в помещениях среднего размера. Расход воздуха 680 м³/ч обеспечивает равномерное распределение потока. Подключение водяных труб выполняется через резьбовые соединения 3/4 дюйма, что упрощает интеграцию в существующие системы теплоснабжения. Корпус весит 17,5 кг при габаритах 575 x 575 x 260 мм.

Ключевые особенности KFZF38H0EN1

- **Формат монтажа:** Встроенная установка в подвесной потолок, размер панели 600 x 600 мм.
- **Распределение воздуха:** По четырем направлениям с равномерным обдувом.
- **Скорости вентилятора:** 4 скорости с центробежным вентилятором.
- **Уровень шума:** 42 дБ(А) при максимальной скорости.
- **Дренажная система:** Встроенный насос с высотой подъема конденсата до 500 мм.
- **Мощность охлаждения:** 3 кВт.
- **Мощность обогрева:** 4 кВт.
- **Расход воздуха:** 680 м³/ч.
- **Комплектация:** Воздушный фильтр, проводной пульт управления KWC-22.
- **Подключение труб:** Резьбовые соединения 3/4 дюйма.
- **Автоматический перезапуск:** Обеспечивает восстановление работы при возобновлении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах охлаждения и отопления помещений, где требуется сохранить свободное пространство и обеспечить равномерный воздушный поток. Кассетное исполнение скрывает оборудование в межпотолочном пространстве, оставляя видимой только декоративную панель, что идеально для интерьеров с высокими эстетическими требованиями.

Модель подходит для офисных кабинетов, конференц-залов, торговых помещений, ресторанов и жилых квартир. Четырехсторонний обдув обеспечивает локальное кондиционирование отдельных зон. Возможность выбора скорости вентилятора позволяет снизить энергопотребление в режиме малой нагрузки и повысить эффективность при интенсивной работе.

Встроенный дренажный насос позволяет размещать фанкойл выше уровня воды в системе отопления и охлаждения, что расширяет возможности проектирования водяной обвязки. Резьбовое подключение 3/4 совместимо со стандартными трубопроводами в зданиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFZF38H0EN1 - кассетный фанкойл

Автоматический перезапуск	Есть
Направление подачи воздуха	По четырем направлениям
Скорости вентилятора	4
Дренажный насос	Встроенный, высота подъема до 500 мм
Расход воздуха	680 м³/ч
Формат	600 x 600 мм
Мощность охлаждения	3 кВт
Тип товара	Кассетный фанкойл
Мощность обогрева	4 кВт
Монтаж	В пространство за подвесным потолком
Подключение труб	Резьбовые соединения 3/4
Комплектация	Воздушный фильтр, проводной пульт управления KWC-22
Габариты наружного блока	575 x 575 x 260 мм
Вес наружного блока	17,5 кг
SKU	KFZF38H0EN1
UPC	KFZF38H0EN1
Бренд	KENTATSU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

42 дБ(А)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFZF38H0EN1 - кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>