

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTGT24HQAN1 фанкойл кассетный (KTGT24HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTGT24HQAN1

Характеристики товара

Фото KTGT24HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTGT24HQAN1 фанкойл кассетный

Фанкойл KENTATSU KTGT24HQAN1 из серии KTGT-HQ предназначен для скрытого потолочного монтажа в системы кондиционирования и охлаждения воздуха. Кассетная конструкция позволяет аккуратно встроить оборудование в подвесной потолок, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока и сохраняя свободное пространство на стенах. Модель подходит для офисов, гостиниц, торговых помещений и переговорных комнат, где требуется компактное размещение с минимальным влиянием на интерьер.

Технические параметры модели: холодопроизводительность 2.1 кВт, теплопроизводительность 2.3 кВт, масса 8.2 кг. Такие характеристики позволяют использовать фанкойл в среднепроизводительных системах кондиционирования с требуемой локальной обработкой воздуха. Кассетное исполнение помогает организовать направленную подачу воздуха по площади помещения и поддерживать комфортный микроклимат в зоне пребывания людей.

Ключевые особенности KTGT24HQAN1

- **Серия:** KTGT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 2.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.3 кВт.
- **Масса:** 8.2 кг.
- **Тип исполнения:** кассетный фанкойл.

Применение

Фанкойл применяется в системах кондиционирования где требуется скрытый потолочный монтаж с подачей подготовленного воздуха через кассетную панель. Оборудование используют в офисных зонах, гостиничных номерах, торговых залах и переговорных с подвесным потолком. Кассетная схема удобна для объектов, где нужно сохранить интерьер свободным от настенных блоков и организовать равномерное распределение воздушного потока в рабочую зону.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTGT24HQN1 фанкойл кассетный

Бренд	KENTATSU
Тип товара	Фанкойл кассетный
Серия	KTGT-HQ
Масса	8.2 кг
Теплопроизводительность	2.3 кВт
Холодопроизводительность	2.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTGT24HQA1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>