

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFVE57H0EN1 фанкойл кассетный (KFVE57H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE57H0EN1

Характеристики товара

Фото KFVE57H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE57H0EN1 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KENTATSU KFVE57H0EN1 монтируется за подвесным потолком в системах охлаждения и обогрева. Конструкция с декоративной панелью и регулируемыми заслонками распределяет воздушный поток по четырем направлениям, скрывая оборудование и создавая равномерное климатизирование помещения.

Холодопроизводительность 5,7 кВт и мощность обогрева 9,6 кВт при потреблении 0,125 кВт подходят для небольших и средних помещений. Расход воздуха 1000 м³/ч с низким уровнем шума 45 дБ(А) обеспечивает тихую, комфортную работу. Водяное подключение через резьбовое соединение 3/4.

Комплектация включает трехскоростной малошумный вентилятор, воздушный фильтр, встроенный дренажный насос с подъемом конденсата на 750 мм и проводной пульт управления KWC-22. Дополнительно используют 3-ходовой вентиль KFP21, комплект трубной обвязки KFP21-V1 и дренажный поддон KFD-V. Габариты 840 x 840 x 230 мм при весе 29 кг позволяют установить модель в любое потолочное пространство.

Ключевые особенности KFVE57H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 5,7 кВт.
- **Мощность обогрева:** 9,6 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,125 кВт.
- **Расход воздуха:** 1000 м³/ч.
- **Уровень шума:** 45 дБ(А).
- **Габариты:** 840 x 840 x 230 мм.
- **Вес:** 29 кг.
- **Подключение:** резьбовое соединение 3/4.
- **Комплектация:** вентилятор трехскоростной малошумный, воздушный фильтр, пульт управления KWC-22.
- **Дренажный насос:** встроенный, высота подъема до 750 мм.
- **Конструкция:** кассетное исполнение с регулируемыми заслонками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для небольших офисов, магазинов, гостиниц, переговорных комнат и прочих помещений с подвесными потолками. Компактная мощность и тихая работа делают фанкойл удачным выбором для помещений, где требуется скрытое оборудование без лишнего шума. Справляется с охлаждением и обогревом в водяных системах климатизации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE57H0EN1 фанкойл кассетный

Мощность охлаждения	5,7 кВт
Мощность обогрева	9,6 кВт
Тип товара	Фанкойл
Исполнение	Кассетный
Потребляемая мощность	0,125 кВт
Уровень шума	45 дБ(А)
Расход воздуха	1000 м³/ч
Фильтр	Воздушный
Вентилятор	Трехскоростной малошумный
Дренажный насос	Встроенный, высота подъема до 750 мм
Вес наружного блока	29 кг
Габариты наружного блока	840 x 840 x 230 мм
Комплектация	Воздушный фильтр, проводной пульт управления KWC-22
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Подключение	Резьбовое соединение 3/4
Дополнительные аксессуары	3-ходовой вентиль KfV21, комплект трубной обвязки KFP21-V1, дренажный поддон KFD-V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE57H0EN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>