

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFVE70H0EN1 кассетный фанкойл (KFVE70H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE70H0EN1

Характеристики товара

Фото KFVE70H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE70H0EN1 кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KFVE70H0EN1 предназначен для скрытой установки за подвесным потолком в системах водяного охлаждения и отопления помещений. Модель распределяет воздушный поток в четырех направлениях через декоративную панель с регулируемыми заслонками, что обеспечивает равномерный воздухообмен без выступающих элементов в интерьере и подходит для офисных, торговых и гостиничных помещений.

Холодопроизводительность составляет 7 кВт, мощность обогрева - 11,5 кВт. Трехскоростной вентилятор работает с расходом воздуха 1250 м³/ч при уровне шума 46 дБ(А). Потребляемая мощность 0,13 кВт. Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 750 мм. Подключение выполняется через резьбовое соединение 3/4, воздушный фильтр входит в стандартную комплектацию.

Фанкойл KFVE70H0EN1 из серии KFVE сочетает компактное скрытое размещение, многонаправленное распределение воздуха и необходимый набор функций: фильтрацию, управление скоростью вентилятора и автоматический отвод конденсата. Это делает устройство надежной частью системы внутреннего климата для помещений различного назначения.

Ключевые особенности KFVE70H0EN1

- **Тип:** кассетный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 7 кВт.
- **Мощность обогрева:** 11,5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,13 кВт.
- **Расход воздуха:** 1250 м³/ч.
- **Уровень шума:** 46 дБ(А).
- **Вентилятор:** трехскоростной.
- **Дренажный насос:** встроенный, подъем конденсата до 750 мм.
- **Подключение труб:** резьбовое соединение 3/4.
- **Распределение воздуха:** в четырех направлениях.
- **Серия:** KFVE.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KFVE70H0EN1 применяют в системах кондиционирования и водяного отопления помещений с требованием скрытой установки за подвесным потолком. Кассетное исполнение удобно для равномерной подачи воздуха в несколько направлений и подходит для помещений с организованным потолочным пространством. Модель используют в офисах, магазинах, гостиничных и других общественных интерьерах, где нужно совместить комфортный воздухообмен и компактное расположение оборудования. Встроенные фильтр, дренажный насос и трехскоростной вентилятор делают устройство готовым к работе в составе совместимой системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE70H0EN1 кассетный фанкойл

Мощность обогрева	11,5 кВт
Серия	KFVE
Тип	Кассетный фанкойл
Холодопроизводительность	7 кВт
Наружный блок (Ш x В x Г)	840x840x230 мм
Вес наруж. блока	29 кг
Потребляемая мощность	0,13 кВт
Уровень шума	46 дБ(А)
Расход воздуха	1250 м³/ч
Вентилятор	Трехскоростной
Дренажный насос	Встроенный, подъем конденсата до 750 мм
Распределение воздуха	В четырех направлениях
Подключение труб	Резьбовое соединение 3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE70H0EN1 кассетный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>