

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1 сплит-система
настенная on/off
(KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1 сплит-система настенная on/off

Настенная сплит-система KENTATSU KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1 серии KSGC_HFA предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 30 м². Это компактная модель для квартир, комнат, небольших офисов и помещений, где требуется надежный климатический контроль при минимальных габаритах. Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блока, работает в режиме on/off и предусматривает информационный дисплей, механический и формальдегидный фильтры, а также удобное управление для ежедневной эксплуатации.

Холодопроизводительность составляет 2.64 кВт, обогрев - 2.64 кВт при потребляемой мощности 1.01 кВт. Внутренний блок размером 710 x 250 x 189 мм весит 7 кг, наружный блок 700 x 535 x 235 мм - 22 кг. Уровень шума 31 дБА, расход воздуха 460 м³/ч. Компактное исполнение и умеренные параметры делают модель удобной для помещений ограниченной площади.

Функциональность включает ночной режим для снижения шума во время сна, автоматический режим подбора параметров и автоматический перезапуск при восстановлении питания. Система воздухораспределения уменьшает прямое воздействие потока, а микропроцессорное управление ориентируется на разницу между текущей и заданной температурой. Модель сохраняет пользовательские настройки при отключении питания, что удобно для повседневного использования.

Ключевые особенности KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система on/off.
- **Серия:** KSGC_HFA.
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.64 кВт.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.01 кВт.
- **Уровень шума:** 31 дБА.
- **Расход воздуха:** 460 м³/ч.
- **Размеры внутреннего блока:** 710 x 250 x 189 мм.
- **Размеры наружного блока:** 700 x 535 x 235 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7 кг.
- **Вес наружного блока:** 22 кг.
- **Фильтрация:** Механический фильтр и формальдегидный фильтр.
- **Режимы:** Ночной режим, автоматический режим.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, сохранение настроек пользователя, микропроцессорное управление.
- **Индикация:** Информационный дисплей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система KENTATSU KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1 подходит для охлаждения и обогрева небольших жилых и рабочих помещений. Её используют в комнатах, спальнях, квартирах, небольших офисах и помещениях, где важна компактность оборудования. Минимальные габариты внутреннего блока позволяют разместить кондиционер без существенного влияния на интерьер.

Модель удобна для круглогодичной эксплуатации. Ночной режим помогает снизить уровень звука в ночное время, автоматический перезапуск восстанавливает работу при восстановлении питания, а система фильтрации поддерживает чистоту воздушного потока в условиях бытового использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1 сплит-система настенная on/off

Бренд	KENTATSU
SKU	KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1
Модель	KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1
UPC	KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1
Индикация	Информационный дисплей
Фильтрация	Механический фильтр и формальдегидный фильтр
Режимы	Ночной режим, автоматический режим
Функции	Автоматический перезапуск, сохранение настроек пользователя, микропроцессорное управление
Расход воздуха	460 м³/ч
Серия	KSGC_HFA
Тип товара	Настенная сплит-система on/off
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Мощность обогрева	2.64 кВт
Площадь помещения, до	30 м²
Вес внутреннего блока	7 кг
Вес наружного блока	22 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Внутренний блок (Ш x В x Г)	710 x 250 x 189 мм
------------------------------------	--------------------

Наружный блок (Ш x В x Г)	700 x 535 x 235 мм
----------------------------------	--------------------

Уровень шума	31 дБА
---------------------	--------

Потребляемая мощность	1.01 кВт
------------------------------	----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGC26HFAN1-KSRC26HFAN1 сплит-система настенная on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>