

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1 сплит-система
настенная on/off
(KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1 сплит-система настенная on/off

Настенная сплит-система KENTATSU KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1 серии KSGC_HFA предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 40 м². Это надежная модель для квартир, спальни, гостиных, небольших офисов и помещений, где требуется поддержание комфортного микроклимата при умеренном уровне шума. Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блока, работает в режиме on/off и предусматривает информационный дисплей, механический и формальдегидный фильтры для повседневной эксплуатации.

Холодопроизводительность составляет 3.51 кВт, обогрев - 3.66 кВт при потребляемой мощности 1.17 кВт. Внутренний блок размером 790 x 275 x 190 мм весит 8 кг, наружный блок 700 x 535 x 235 мм - 26 кг. Уровень шума 35 дБА, расход воздуха 540 м³/ч. Такие параметры обеспечивают достаточную производительность для среднегабаритных помещений при сохранении компактности.

Функциональность включает ночной режим для снижения шума в ночное время, автоматический режим подбора параметров и автоматический перезапуск при восстановлении питания. Система воздухораспределения уменьшает прямое воздействие потока, а микропроцессорное управление ориентируется на разницу между текущей и заданной температурой. Модель сохраняет пользовательские настройки, что удобно для постоянного использования в течение года.

Ключевые особенности KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система on/off.
- **Серия:** KSGC_HFA.
- **Мощность охлаждения:** 3.51 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.66 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.17 кВт.
- **Уровень шума:** 35 дБА.
- **Расход воздуха:** 540 м³/ч.
- **Размеры внутреннего блока:** 790 x 275 x 190 мм.
- **Размеры наружного блока:** 700 x 535 x 235 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8 кг.
- **Вес наружного блока:** 26 кг.
- **Фильтрация:** Механический фильтр и формальдегидный фильтр.
- **Режимы:** Ночной режим, автоматический режим.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, сохранение настроек пользователя, микропроцессорное управление.
- **Индикация:** Информационный дисплей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система KENTATSU KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1 подходит для охлаждения и обогрева жилых и рабочих помещений средней площади. Её используют в квартирах, спальнях, гостиных, небольших офисах и помещениях, где требуется поддерживать комфортную температуру в течение дня и ночи. Компактные размеры внутреннего блока позволяют разместить оборудование без влияния на пространство.

Модель удобна для круглогодичной эксплуатации. Ночной режим помогает снизить уровень звука в ночное время, автоматический перезапуск восстанавливает работу при восстановлении питания, а система фильтрации поддерживает чистоту воздушного потока в условиях бытового использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1 сплит-система настенная on/off

Бренд	KENTATSU
SKU	KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1
Модель	KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1
UPC	KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1
Индикация	Информационный дисплей
Фильтрация	Механический фильтр и формальдегидный фильтр
Режимы	Ночной режим, автоматический режим
Функции	Автоматический перезапуск, сохранение настроек пользователя, микропроцессорное управление
Расход воздуха	540 м³/ч
Серия	KSGC_HFA
Тип товара	Настенная сплит-система on/off
Мощность охлаждения	3.51 кВт
Мощность обогрева	3.66 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Вес внутреннего блока	8 кг
Вес наружного блока	26 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Внутренний блок (Ш x В x Г)	790 x 275 x 190 мм
------------------------------------	--------------------

Наружный блок (Ш x В x Г)	700 x 535 x 235 мм
----------------------------------	--------------------

Уровень шума	35 дБА
---------------------	--------

Потребляемая мощность	1.17 кВт
------------------------------	----------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGC35HFAN1-KSRC35HFAN1 сплит-система настенная on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>