

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTHA140HQAN1 (KTHA140HQAN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание КТНА140НQAN1

Характеристики товара

Фото КТНА140НQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU КТНА140НQAN1

Кондиционер KENTATSU КТНА140НQAN1 серии КТНА-НQ предназначен для климатических систем охлаждения и обогрева в крупных коммерческих объектах. Модель используется в составе интегрированного решения, где требуются стабильная производительность и точный подбор оборудования по расчетной нагрузке. Технический код КТНА140НQAN1 обозначает конкретную модификацию в линейке.

Оборудование обеспечивает холодопроизводительность 14 кВт и теплопроизводительность 15 кВт, позволяя использовать его в помещениях с высокими требованиями к климатизации. Вес устройства составляет 50 кг, что необходимо учитывать при монтаже, размещении и транспортировке. Серия КТНА-НQ предназначена для задач, требующих эффективного сочетания режимов охлаждения и нагрева в едином комплексе.

KENTATSU КТНА140НQAN1 подходит для офисных центров, торговых комплексов, производственных помещений и объектов с интенсивной эксплуатацией климатической техники. При подборе конфигурации и места установки нужно учитывать расчетную мощность, вес и совместимость с элементами системы.

Ключевые особенности КТНА140НQAN1

- **Серия:** КТНА-НQ.
- **Холодопроизводительность:** 14 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15 кВт.
- **Вес:** 50 кг.

Применение

Модель применяют для охлаждения и обогрева в крупных помещениях с высокими требованиями к поддержанию температуры в рамках интегрированной климатической системы. Оборудование подходит для объектов, требующих надежной круглогодичной работы с учетом расчетной нагрузки и схемы монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU КТНА140НQAN1

Тип товара	Кондиционер
Серия	КТНА-HQ
Вес	50 кг
Теплопроизводительность	15 кВт
Холодопроизводительность	14 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTHA140HQA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>