

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFVE112H0EN1 фанкойл кассетный (KFVE112H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE112H0EN1

Характеристики товара

Фото KFVE112H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE112H0EN1 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KENTATSU KFVE112H0EN1 предназначен для скрытой установки в пространство за подвесным потолком в системах охлаждения и обогрева. Декоративная панель с регулируемыми заслонками распределяет воздушный поток в четырех направлениях, обеспечивая равномерное климатизирование помещения, скрывая оборудование от глаз.

Холодопроизводительность 10,3 кВт и мощность обогрева 17,6 кВт при низком энергопотреблении 0,19 кВт предполагают использование в помещениях среднего и большого размера. Расход воздуха 2000 м³/ч с уровнем шума 49 дБ(А) обеспечивает высокую производительность при малозумной работе. Водяное подключение через резьбовое соединение 3/4.

Комплектация включает трехскоростной малошумный вентилятор, воздушный фильтр, встроенный дренажный насос высотой подъема до 750 мм и проводной пульт управления KWC-22. Дополнительно доступны 3-ходовой вентиль KFV21, комплект трубной обвязки KFP21-V1 и дренажный поддон KFD-V. Габариты 840 x 840 x 230 мм, вес 35 кг позволяют легко встроить модель в потолочное пространство.

Ключевые особенности KFVE112H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 10,3 кВт.
- **Мощность обогрева:** 17,6 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,19 кВт.
- **Расход воздуха:** 2000 м³/ч.
- **Уровень шума:** 49 дБ(А).
- **Габариты:** 840 x 840 x 230 мм.
- **Вес:** 35 кг.
- **Подключение:** резьбовое соединение 3/4.
- **Комплектация:** вентилятор трехскоростной малошумный, воздушный фильтр, пульт управления KWC-22.
- **Дренажный насос:** встроенный, высота подъема до 750 мм.
- **Конструкция:** кассетное исполнение с декоративной панелью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в офисах, магазинах, гостиницах, конференц-залах и других объектах с подвесными потолками, где требуется скрытое размещение и направленный подход воздуха. Эффективна в системах охлаждения и нагрева с водяным контуром. Встроенный дренажный насос и декоративная панель облегчают монтаж и эксплуатацию в потолочном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE112H0EN1 фанкойл кассетный

Мощность охлаждения	10,3 кВт
Мощность обогрева	17,6 кВт
Тип товара	Фанкойл
Исполнение	Кассетный
Потребляемая мощность	0,19 кВт
Уровень шума	49 дБ(А)
Расход воздуха	2000 м³/ч
Фильтр	Воздушный
Вентилятор	Трехскоростной малошумный
Дренажный насос	Встроенный, высота подъема до 750 мм
Вес наружного блока	35 кг
Габариты наружного блока	840 x 840 x 230 мм
Комплектация	Воздушный фильтр, проводной пульт управления KWC-22
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Подключение	Резьбовое соединение 3/4
Дополнительные аксессуары	3-ходовой вентиль KfV21, комплект трубной обвязки KFP21-V1, дренажный поддон KFD-V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE112H0EN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>