

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFVE140H0EN1 фанкойл кассетный (KFVE140H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFVE140H0EN1

Характеристики товара

Фото KFVE140H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFVE140H0EN1 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KENTATSU KFVE140H0EN1 устанавливается за подвесным потолком в системах охлаждения и обогрева помещений. Конструкция с декоративной панелью и четырьмя регулируемыми заслонками позволяет направлять воздушный поток в разные стороны, обеспечивая равномерное распределение температуры при скрытом размещении оборудования.

Холодопроизводительность 12,9 кВт и мощность обогрева 21 кВт при энергопотреблении 0,19 кВт делают модель подходящей для больших помещений. Расход воздуха 2550 м³/ч при низком уровне шума 49 дБ(А) обеспечивает эффективную климатизацию без избыточного шума. Водяное подключение через резьбовое соединение 3/4.

Комплектация включает трехскоростной малошумный вентилятор, воздушный фильтр, встроенный дренажный насос с подъемом конденсата на 750 мм и проводной пульт управления KWC-22. Дополнительно доступны 3-ходовой вентиль KJV21, комплект трубной обвязки KFP21-V1 и дренажный поддон KFD-V. Компактные габариты 840 x 840 x 230 мм при весе 35 кг просто встраиваются в потолочное пространство.

Ключевые особенности KFVE140H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 12,9 кВт.
- **Мощность обогрева:** 21 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,19 кВт.
- **Расход воздуха:** 2550 м³/ч.
- **Уровень шума:** 49 дБ(А).
- **Габариты:** 840 x 840 x 230 мм.
- **Вес:** 35 кг.
- **Подключение:** резьбовое соединение 3/4.
- **Комплектация:** вентилятор трехскоростной малошумный, воздушный фильтр, пульт управления KWC-22.
- **Дренажный насос:** встроенный, высота подъема до 750 мм.
- **Конструкция:** кассетное исполнение с декоративной панелью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяется в офисах, магазинах, гостиницах, конференц-залах больших площадей и прочих помещениях с подвесными потолками. Кассетное исполнение позволяет скрыть оборудование и направить воздушный поток в несколько зон одновременно. Подходит для водяных систем охлаждения и нагрева.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFVE140H0EN1 фанкойл кассетный

Мощность охлаждения	12,9 кВт
Мощность обогрева	21 кВт
Тип товара	Фанкойл
Исполнение	Кассетный
Потребляемая мощность	0,19 кВт
Уровень шума	49 дБ(А)
Расход воздуха	2550 м³/ч
Фильтр	Воздушный
Вентилятор	Трехскоростной малошумный
Дренажный насос	Встроенный, высота подъема до 750 мм
Вес наружного блока	35 кг
Габариты наружного блока	840 x 840 x 230 мм
Комплектация	Воздушный фильтр, проводной пульт управления KWC-22
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Подключение	Резьбовое соединение 3/4
Дополнительные аксессуары	3-ходовой вентиль KfV21, комплект трубной обвязки KFP21-V1, дренажный поддон KFD-V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFVE140H0EN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>