

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFKD20H0EN1 - фанкойл
(KFKD20H0EN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFKD20H0EN1

Характеристики товара

Фото KFKD20H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFKD20H0EN1 - фанкойл

KENTATSU KFKD20H0EN1 — средненапорный канальный фанкойл для скрытого монтажа в пространство за подвесным потолком. Модель предназначена для систем кондиционирования с воздуховодами и используется в проектах, где требуется распределение воздуха по нескольким помещениям или зонам при аккуратном размещении оборудования. Конструкция рассчитана на интеграцию в ограниченное пространство над потолком с согласованием параметров системы воздухораспределения.

Фанкойл оснащён четырёхскоростными малошумными вентиляторами, количество которых может достигать 4 в зависимости от холодопроизводительности. Внешнее статическое давление до 50 Па позволяет работать с воздуховодами различной конфигурации. В комплект поставки входит воздушный фильтр, дренажный поддон имеет защитное покрытие, подключение водяных труб выполняется резьбовыми соединениями 3/4". Эти особенности обеспечивают удобство интеграции, стабильную подачу воздуха и надёжную работу в канальной системе.

Холодопроизводительность 2 кВт, теплопроизводительность 3,2 кВт, потребляемая мощность 0,045 кВт. Расход воздуха 255 м³/ч при уровне шума 31 дБ(А). Габариты 757 x 506 x 241 мм, вес 16 кг. Модель применяется в коммерческих, административных и жилых объектах, где необходимы канальная подача воздуха и скрытое расположение оборудования.

Ключевые особенности KFKD20H0EN1

- **Тип исполнения:** Средненапорный канальный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 2 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3,2 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,045 кВт.
- **Внешнее статическое давление:** До 50 Па.
- **Расход воздуха:** 255 м³/ч.
- **Уровень шума:** 31 дБ(А).
- **Габариты:** 757 x 506 x 241 мм.
- **Вес:** 16 кг.
- **Подключение труб:** Резьбовое, 3/4".
- **Комплектация:** Воздушный фильтр.
- **Вентиляторы:** Четырёхскоростные малошумные.
- **Покрытие дренажного поддона:** Защитное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU KFKD20H0EN1 используется в канальных системах кондиционирования, когда оборудование размещают за подвесным потолком. Модель подходит для объектов, где требуется скрытая установка и распределение воздуха через воздуховоды в несколько зон или помещений. Устройство применяют в офисных, административных, коммерческих и жилых зданиях. При подборе учитывают холодо- и теплопроизводительность, расход воздуха, уровень шума, внешнее статическое давление и размеры блока для согласования работы фанкойла с проектом системы и условиями монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFKD20H0EN1 - фанкойл

Потребляемая мощность	0,045 кВт
Уровень шума	31 дБ(А)
Расход воздуха	255 м³/ч
Покрытие дренажного поддона	Защитное
Вентиляторы	Четырёхскоростные малoshумные
Внешнее статическое давление	До 50 Па
Вес наружного блока	16 кг
Габариты наружного блока	757 x 506 x 241 мм
Комплектация	Воздушный фильтр
Холодопроизводительность	2 кВт
Теплопроизводительность	3,2 кВт
Тип исполнения	Средненапорный канальный фанкойл
Подключение труб	Резьбовое, 3/4"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFKD20H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>