

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFKD57H0EN1 - фанкойл канальный (KFKD57H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFKD57H0EN1

Характеристики товара

Фото KFKD57H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFKD57H0EN1 - фанкойл канальный

Фанкойл KENTATSU KFKD57H0EN1 — средненапорная канальная модель для скрытого монтажа за подвесным потолком. Это решение сохраняет чистоту интерьера и обеспечивает удобное распределение воздуха через воздуховоды. Фанкойл работает в системах кондиционирования и водяного охлаждения, поддерживает обогрев, что позволяет использовать его круглый год в составе современных инженерных систем зданий.

Холодопроизводительность модели составляет 5,5 кВт, мощность обогрева — 8,1 кВт при потребляемой мощности 0,11 кВт. Четырехскоростные малoshумные вентиляторы создают расход воздуха 765 м³/ч с внешним статическим давлением до 50 Па. Водяные трубы подключаются через резьбовые соединения 3/4". Воздушный фильтр входит в комплект, дренажный поддон покрыт специальным защитным составом для защиты от коррозии. Уровень шума составляет 35 дБ(А), размеры 1135 x 506 x 241 мм, вес 24 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFKD57H0EN1 - фанкойл канальный

Мощность охлаждения	5,5 кВт
Мощность обогрева	8,1 кВт
Тип товара	Фанкойл
Исполнение	Средненапорный канальный
Наружный блок (Ш x В x Г)	1135 x 506 x 241 мм
Вес наруж. блока	24 кг
Потребляемая мощность	0,11 кВт
Уровень шума	35 дБ(А)
Расход воздуха	765 м³/ч
Покрывтие дренажного поддона	Специальное защитное покрытие
Вентиляторы	Четырехскоростные, малошумные
Внешнее статическое давление	До 50 Па
Подключение труб	Резьбовые соединения 3/4"
Фильтр	Воздушный фильтр
Монтаж	Установка за подвесным потолком

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFKD57H0EN1 - фанкойл канальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>