

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFKD70H0EN1 - фанкойл
(KFKD70H0EN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFKD70H0EN1

Характеристики товара

Фото KFKD70H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFKD70H0EN1 - фанкойл

KENTATSU KFKD70H0EN1 — средненапорный канальный фанкойл для скрытого монтажа за подвесным потолком. Предназначен для водяных систем кондиционирования с распределением обработанного воздуха через воздуховоды. Подходит для жилых, коммерческих и административных помещений, где требуется компактное размещение оборудования и равномерная подача воздуха.

Фанкойл обеспечивает холодопроизводительность 7,5 кВт и обогрев мощностью 11 кВт при потреблении 0,13 кВт. Расход воздуха составляет 1020 м³/ч, уровень шума — 36 дБ(А), внешнее статическое давление — до 50 Па. Четырехскоростные малошумные вентиляторы (до 4 шт.) обеспечивают регулируемую подачу воздуха. Подключение водяных труб выполняется резьбовыми соединениями 3/4". В комплект входит воздушный фильтр, дренажный поддон имеет защитное покрытие. По необходимости комплектуется 3-ходовым вентилем KfV11, набором трубной обвязки KFP11-K1 и термостатами KFC-12.

Ключевые особенности KFKD70H0EN1

- **Тип:** Средненапорный канальный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 7,5 кВт.
- **Мощность обогрева:** 11 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,13 кВт.
- **Расход воздуха:** 1020 м³/ч.
- **Уровень шума:** 36 дБ(А).
- **Внешнее статическое давление:** До 50 Па.
- **Подключение труб:** Резьбовые соединения 3/4".
- **Вентиляторы:** Четырехскоростные малошумные, до 4 шт.
- **Комплектация:** Воздушный фильтр.
- **Покрытие дренажного поддона:** Защитное покрытие.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в водяных системах кондиционирования с монтажом за подвесным потолком и подключением к сети воздуховодов. Применяется в административных помещениях, офисах, торговых площадях и других объектах, где требуется скрытое размещение с равномерной подачей охлажденного или нагретого воздуха. Внешнее статическое давление до 50 Па обеспечивает согласование работы фанкойла с канальной системой. При необходимости может быть дополнен 3-ходовым вентилем KFV11, набором трубной обвязки KFP11-K1 и термостатами KFC-12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFKD70H0EN1 - фанкойл

Мощность обогрева	11 кВт
Тип	Средненапорный канальный фанкойл
Холодопроизводительность	7,5 кВт
Категория	Фанкойлы
Наружный блок (Ш x В x Г)	1435x506x241 мм
Вес наруж. блока	33 кг
Потребляемая мощность	0,13 кВт
Уровень шума	36 дБ(А)
Расход воздуха	1020 м³/ч
Вентиляторы	Четырехскоростные малошумные, до 4 шт.
Внешнее статическое давление	До 50 Па
Комплектация	Воздушный фильтр
Подключение труб	Резьбовые соединения 3/4"
Покрытие дренажного поддона	Защитное покрытие
Дополнительные опции	3-ходовой вентиль KFV11, набор трубной обвязки KFP11-K1, термостаты KFC-12
Монтаж	Установка за подвесным потолком

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFKD70H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>