

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFKD89H0EN1 - фанкойл (KFKD89H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFKD89H0EN1

Характеристики товара

Фото KFKD89H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFKD89H0EN1 - фанкойл

KENTATSU KFKD89H0EN1 — средненапорный канальный фанкойл для скрытого монтажа за подвесным потолком в водяных системах кондиционирования. Спроектирован для интеграции в помещения, где требуется аккуратное размещение оборудования и эффективное распределение воздуха через воздуховоды.

Фанкойл обеспечивает холодопроизводительность 8,9 кВт и обогрев мощностью 13,5 кВт при потреблении 0,171 кВт. Расход воздуха — 1275 м³/ч, уровень шума — 37 дБ(А), внешнее статическое давление — до 50 Па.

Четырехскоростные малошумные вентиляторы (до 4 шт.) обеспечивают гибкую регулировку подачи воздуха.

Подключение водяных труб через резьбовые соединения 3/4". В комплект входит воздушный фильтр, дренажный поддон защищен специальным покрытием. Может быть дополнен 3-ходовым вентилем KFP11, набором трубной обвязки KFP11-K1 и термостатами KFC-12.

Ключевые особенности KFKD89H0EN1

- **Тип:** Средненапорный канальный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 8,9 кВт.
- **Мощность обогрева:** 13,5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,171 кВт.
- **Расход воздуха:** 1275 м³/ч.
- **Уровень шума:** 37 дБ(А).
- **Внешнее статическое давление:** До 50 Па.
- **Подключение труб:** Резьбовые соединения 3/4".
- **Вентиляторы:** Четырехскоростные малошумные, до 4 шт.
- **Комплектация:** Воздушный фильтр.
- **Покрытие дренажного поддона:** Защитное покрытие.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяется в канальных системах кондиционирования с установкой за подвесным потолком и подключением к воздуховодам. Решение подходит для объектов со скрытым размещением оборудования и равномерным распределением обработанного воздуха по помещениям. Используется в офисных, административных и коммерческих пространствах с водяной системой тепло- и холодоснабжения. Внешнее статическое давление до 50 Па обеспечивает согласование работы устройства с каналами и распределительными элементами системы. При необходимости может быть дополнен 3-ходовым вентилем KFV11, набором трубной обвязки KFP11-K1 и термостатами KFC-12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFKD89H0EN1 - фанкойл

Мощность обогрева	13,5 кВт
Тип	Средненапорный канальный фанкойл
Холодопроизводительность	8,9 кВт
Категория	Фанкойлы
Наружный блок (Ш x В x Г)	1540x506x241 мм
Вес наруж. блока	38 кг
Потребляемая мощность	0,171 кВт
Уровень шума	37 дБ(А)
Расход воздуха	1275 м³/ч
Вентиляторы	Четырехскоростные малошумные, до 4 шт.
Внешнее статическое давление	До 50 Па
Комплектация	Воздушный фильтр
Подключение труб	Резьбовые соединения 3/4"
Покрытие дренажного поддона	Защитное покрытие
Дополнительные опции	3-ходовой вентиль KFV11, набор трубной обвязки KFP11-K1, термостаты KFC-12
Монтаж	Установка за подвесным потолком

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFKD89H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>