

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFTE65H0EN1 - фанкойл (KFTE65H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFTE65H0EN1

Характеристики товара

Фото KFTE65H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFTE65H0EN1 - фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFTE65H0EN1 предназначен для использования в системах кондиционирования и климатического контроля, обеспечивая подачу охлажденного или нагретого воздуха в составе единой инженерной схемы. Модель рассчитана на работу в помещениях, где важны производительность, акустические параметры и компактные монтажные размеры. Холодопроизводительность составляет 6,6 кВт, теплопроизводительность - 9,7 кВт при потребляемой мощности 0,35 кВт. Расход воздуха 1224 м³/ч, уровень шума 62 дБ(А). Наружный блок имеет размеры 946 x 816 x 400 мм и массу 50 кг, что облегчает монтаж и размещение в компактных зонах с умеренной тепловой нагрузкой.

Фанкойл используют в составе систем, где требуется поддерживать комфортный микроклимат, работая в режимах охлаждения и нагрева. Оборудование подходит для коммерческих, административных и общественных помещений, а также для небольших зон с потребностью в локальном регулировании температуры. Его удобно включать в проектируемые климатические системы благодаря компактности и приемлемой производительности.

Ключевые особенности KFTE65H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 6,6 кВт.
- **Мощность обогрева:** 9,7 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,35 кВт.
- **Расход воздуха:** 1224 м³/ч.
- **Уровень шума:** 62 дБ(А).
- **Размеры наружного блока:** 946 x 816 x 400 мм.
- **Масса наружного блока:** 50 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах кондиционирования и отопления помещений, где требуется работа на охлаждение и обогрев для компактных и средних по площади зон. Модель востребована в коммерческих и административных помещениях, а также в общественных пространствах, где важно учитывать расход воздуха, шумовые параметры и компактные размеры наружного блока при проектировании и монтаже климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFTE65H0EN1 - фанкойл

Мощность охлаждения	6,6 кВт
Мощность обогрева	9,7 кВт
Категория	Фанкойл
Потребляемая мощность	0,35 кВт
Уровень шума	62 дБ(А)
Расход воздуха	1224 м³/ч
Размеры наружного блока	946 x 816 x 400 мм
Масса наружного блока	50 кг
Бренд	KENTATSU
Модель	KFTE65H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFTE65H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>