

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFTE89H0EN1 фанкойл кассетный (KFTE89H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFTE89H0EN1

Характеристики товара

Фото KFTE89H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFTE89H0EN1 фанкойл кассетный

Кассетный фанкойл KENTATSU KFTE89H0EN1 предназначен для работы в системах кондиционирования и отопления с подвесными потолками. Модель встраивается в потолочное пространство и подает охлажденный или нагретый воздух через декоративную панель с регулируемыми заслонками по четырем направлениям, обеспечивая равномерное распределение температурного потока в помещении.

Холодопроизводительность 8,8 кВт, мощность обогрева 13,2 кВт при потреблении 0,35 кВт позволяют использовать модель в помещениях среднего размера. Расход воздуха 1530 м³/ч достаточен для офисов, торговых залов и гостиничных номеров. Уровень шума 61 дБ(А) типичен для этого класса оборудования. Водяное подключение выполняется резьбовым соединением 3/4.

Устройство оснащено трехскоростным вентилятором с воздушным фильтром и встроенным дренажным насосом высоте подъема конденсата до 750 мм, что упрощает монтаж при потолочном размещении. Габариты 946 x 816 x 400 мм, вес 52 кг позволяют установить модель в стандартное подвесное потолочное пространство.

Ключевые особенности KFTE89H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 8,8 кВт.
- **Мощность обогрева:** 13,2 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,35 кВт.
- **Расход воздуха:** 1530 м³/ч.
- **Уровень шума:** 61 дБ(А).
- **Габариты:** 946 x 816 x 400 мм.
- **Вес:** 52 кг.
- **Подключение:** резьбовое соединение 3/4.
- **Вентилятор:** трехскоростной.
- **Фильтр:** воздушный.
- **Дренажный насос:** встроенный, высота подъема до 750 мм.
- **Исполнение:** кассетное с регулируемыми заслонками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в коммерческих и общественных помещениях с подвесными потолками — офисах, магазинах, гостиницах, переговорных. Кассетное исполнение позволяет скрыть оборудование и организовать подачу воздуха в несколько зон. Справляется с охлаждением и обогревом в водяных системах климатизации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFTE89H0EN1 фанкойл кассетный

Мощность охлаждения	8,8 кВт
Мощность обогрева	13,2 кВт
Тип товара	Фанкойл
Исполнение	Кассетный с регулируемыми заслонками
Потребляемая мощность	0,35 кВт
Уровень шума	61 дБ(А)
Расход воздуха	1530 м³/ч
Фильтр	Воздушный
Вентилятор	Трехскоростной
Дренажный насос	Встроенный, высота подъема до 750 мм
Вес наружного блока	52 кг
Габариты наружного блока	946 x 816 x 400 мм
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Декоративная панель	С регулируемыми заслонками
Подключение	Резьбовое соединение 3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFTE89H0EN1 фанкойл кассетный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>