

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFTE112H0EN1 - фанкойл (KFTE112H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFTE112H0EN1

Характеристики товара

Фото KFTE112H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFTE112H0EN1 - фанкойл

KENTATSU KFTE112H0EN1 — средненапорный канальный фанкойл для скрытого монтажа за подвесным потолком. Предназначен для водяных систем кондиционирования с подачей обработанного воздуха через воздуховоды при компактном размещении оборудования.

Фанкойл обеспечивает холодопроизводительность 10 кВт и обогрев мощностью 15 кВт при потреблении 0,35 кВт. Расход воздуха составляет 1877 м³/ч, уровень шума — 61 дБ(А), внешнее статическое давление — до 50 Па. Такие параметры позволяют использовать модель в системах с высокой производительностью воздушного потока и подключением к канальной разводке. В комплект входит воздушный фильтр, дренажный поддон имеет защитное покрытие. Подключение водяных труб выполняется через резьбовые соединения 3/4". По необходимости комплектуется 3-ходовым вентилем KJV11, набором трубной обвязки KFP11-K1 и термостатами KFC-12.

Ключевые особенности KFTE112H0EN1

- **Тип:** Средненапорный канальный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 10 кВт.
- **Мощность обогрева:** 15 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,35 кВт.
- **Расход воздуха:** 1877 м³/ч.
- **Уровень шума:** 61 дБ(А).
- **Внешнее статическое давление:** До 50 Па.
- **Подключение труб:** Резьбовые соединения 3/4".
- **Комплектация:** Воздушный фильтр.
- **Покрытие дренажного поддона:** Защитное покрытие.
- **Опции:** 3-ходовой вентиль KJV11, набор трубной обвязки KFP11-K1, термостаты KFC-12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяется в канальных системах кондиционирования с установкой за подвесным потолком и подключением к сети воздуховодов. Такое решение подходит для объектов, где оборудование нужно разместить скрыто, сохранив свободное пространство в помещении. Модель используется в офисах, административных помещениях, коммерческих объектах и других пространствах с водяной системой тепло- и холодоснабжения. Внешнее статическое давление до 50 Па обеспечивает согласование работы устройства с каналами и распределением воздуха в системе. При необходимости может быть дополнен 3-ходовым вентилем KJV11, набором трубной обвязки KFP11-K1 и термостатами KFC-12.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFTE112H0EN1 - фанкойл

Мощность обогрева	15 кВт
Тип	Средненапорный канальный фанкойл
Холодопроизводительность	10 кВт
Категория	Фанкойлы
Наружный блок (Ш x В x Г)	946x816x400 мм
Вес наруж. блока	52 кг
Потребляемая мощность	0,35 кВт
Уровень шума	61 дБ(А)
Расход воздуха	1877 м³/ч
Внешнее статическое давление	До 50 Па
Комплектация	Воздушный фильтр
Подключение труб	Резьбовые соединения 3/4"
Покрытие дренажного поддона	Защитное покрытие
Дополнительные опции	3-ходовой вентиль KFV11, набор трубной обвязки KFP11-K1, термостаты KFC-12
Опции	3-ходовой вентиль KFV11, комплект трубной обвязки KFP11-K1, термоставки KFC-12
Монтаж	Установка за подвесным потолком

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFTE112H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>