

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFTE158H0EN1 - фанкойл (KFTE158H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFTE158H0EN1

Характеристики товара

Фото KFTE158H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFTE158H0EN1 - фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFTE158H0EN1 предназначен для работы в системах кондиционирования и климатического контроля, обеспечивая сочетание охлаждения и нагрева воздуха в одном оборудовании. Модель применяется в составе инженерной системы здания и подходит для помещений с выраженной сезонной нагрузкой.

Холодопроизводительность составляет 15,8 кВт, теплопроизводительность - 23,8 кВт при потребляемой мощности 0,8 кВт. Расход воздуха 2754 м³/ч, уровень шума 63 дБ(А). Наружный блок имеет размеры 1290 x 809 x 400 мм и массу 76 кг, что учитывается при проектировании установки и выборе монтажного места.

Модель подходит для коммерческих, административных и общественных помещений, где необходимо точное распределение воздуха и возможность переключения между охлаждением и обогревом в системе климатического контроля.

Ключевые особенности KFTE158H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 15,8 кВт.
- **Мощность обогрева:** 23,8 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,8 кВт.
- **Расход воздуха:** 2754 м³/ч.
- **Уровень шума:** 63 дБ(А).
- **Размеры наружного блока:** 1290 x 809 x 400 мм.
- **Масса наружного блока:** 76 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в системах кондиционирования, отопления и охлаждения воздуха в помещениях различного назначения. Он подходит для объектов, где необходима стабильная подача воздуха с работой в режимах нагрева и охлаждения. Модель востребована в коммерческих и административных зданиях, а также в общественных пространствах, где климатическое оборудование функционирует как часть единой системы с учетом параметров установки, расхода воздуха и акустических требований.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFTE158H0EN1 - фанкойл

Мощность охлаждения	15,8 кВт
Мощность обогрева	23,8 кВт
Категория	Фанкойл
Потребляемая мощность	0,8 кВт
Уровень шума	63 дБ(А)
Расход воздуха	2754 м³/ч
Размеры наружного блока	1290 x 809 x 400 мм
Масса наружного блока	76 кг
Бренд	KENTATSU
Модель	KFTE158H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFTE158H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>