

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFTE200H0EN1 - фанкойл (KFTE200H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFTE200H0EN1

Характеристики товара

Фото KFTE200H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFTE200H0EN1 - фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFTE200H0EN1 предназначен для кондиционирования воздуха в составе инженерной системы здания и рассчитан на работу в режимах охлаждения и обогрева. Модель применяется там, где требуется высокая производительность и согласование параметров по воздухообмену, шуму и монтажным размерам.

Холодопроизводительность составляет 19,9 кВт, теплопроизводительность - 30 кВт при потребляемой мощности 0,95 кВт. Расход воздуха 3360 м³/ч, уровень шума 66 дБ(А). Наружный блок имеет размеры 1290 x 809 x 400 мм и массу 76 кг. Оборудование подходит для помещений с высокой тепловой нагрузкой и потребностью в стабильной циркуляции воздуха.

Фанкойл используют в коммерческих и административных помещениях, а также в общественных пространствах, где необходима заметная производительность, достаточный расход воздуха и контролируемый уровень шума.

Конструкция позволяет включать устройство в проектируемую систему с учетом инженерных ограничений и требуемой мощности.

Ключевые особенности KFTE200H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 19,9 кВт.
- **Мощность обогрева:** 30 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,95 кВт.
- **Расход воздуха:** 3360 м³/ч.
- **Уровень шума:** 66 дБ(А).
- **Размеры наружного блока:** 1290 x 809 x 400 мм.
- **Масса наружного блока:** 76 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования, отопления и охлаждения воздуха на объектах с повышенной нагрузкой. Он подходит для помещений, где требуется значительная производительность по воздуху и возможность работы в двух режимах - на охлаждение и на обогрев. Модель используют в коммерческих, административных и общественных зданиях, где климатическое оборудование включается в общую систему с учетом параметров установки, уровня шума и потребляемой мощности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFTE200H0EN1 - фанкойл

Мощность охлаждения	19,9 кВт
Мощность обогрева	30 кВт
Категория	Фанкойл
Потребляемая мощность	0,95 кВт
Уровень шума	66 дБ(А)
Расход воздуха	3360 м³/ч
Размеры наружного блока	1290 x 809 x 400 мм
Масса наружного блока	76 кг
Бренд	KENTATSU
Модель	KFTE200H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFTE200H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>