

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHD12H0EN1 - напольно-потолочный фанкойл
(KFHD12H0EN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHD12H0EN1

Характеристики товара

Фото KFHD12H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHD12H0EN1 - напольно-потолочный фанкойл

Напольно-потолочный фанкойл KENTATSU KFHD12H0EN1 универсален в размещении - его можно устанавливать на полу, под потолком или встраивать в нишу. Модель работает в составе водяной системы кондиционирования и подходит для коммерческих, административных и жилых пространств, где требуется гибкость монтажа и локальный климатический контроль.

Устройство оснащено трехскоростным малошумным вентилятором. В стандартную комплектацию входят воздушный фильтр и дренажный поддон для 3-ходового вентиля. Дополнительно фанкойл может комплектоваться 3-ходовым вентилем Kfv-21 или трубной обвязкой с 3-ходовым вентилем Kfv12-H1L(R). Подсоединение водяных труб выполняется резьбовым соединением 3/4 дюйма.

Холодопроизводительность 1,15 кВт, мощность обогрева 1,52 кВт, потребляемая мощность 0,027 кВт, расход воздуха 215 м³/ч, уровень шума 26 дБ(А), габариты 800 x 225 x 592 мм, масса 22,5 кг. Такое сочетание параметров делает фанкойл подходящим для локального климатического контроля в помещениях, где требуется компактное оборудование с понятной логикой монтажа и обслуживания.

Ключевые особенности KFHD12H0EN1

- **Тип:** Напольно-потолочный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 1,15 кВт.
- **Мощность обогрева:** 1,52 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,027 кВт.
- **Воздухообмен:** 215 м³/ч.
- **Уровень шума:** 26 дБ(А).
- **Габариты:** 800 x 225 x 592 мм.
- **Вес:** 22,5 кг.
- **Вентилятор:** Трехскоростной, малошумный.
- **Комплектация:** Воздушный фильтр, дренажный поддон для 3-ходового вентиля.
- **Подключение труб:** Резьбовое соединение 3/4 дюйма.
- **Опции:** 3-ходовой вентиль Kfv-21, трубная обвязка с 3-ходовым вентилем Kfv12-H1L(R).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах водяного кондиционирования для локального охлаждения и обогрева воздуха. Универсальное напольно-потолочное исполнение позволяет выбрать способ установки под планировку помещения - на полу, под потолком или в нише.

Модель подходит для офисных помещений, гостиничных номеров и административных пространств, где важны сочетание компактности, умеренный уровень шума и возможность работы в составе стационарной климатической системы. Варианты исполнения с корпусом и без корпуса обеспечивают гибкость при выборе способа монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHD12H0EN1 - напольно-потолочный фанкойл

Мощность обогрева	1,52 кВт
Тип	Напольно-потолочный фанкойл
Холодопроизводительность	1,15 кВт
Потребляемая мощность	0,027 кВт
Уровень шума	26 дБ(А)
Расход воздуха	215 м³/ч
Вентилятор	Трехскоростной, малошумный
Комплектация	Воздушный фильтр, дренажный поддон для 3-ходового вентиля
Исполнение	С корпусом или без корпуса, для встраивания в нишу
Габариты	800 x 225 x 592 мм
Вес	22,5 кг
Подключение труб	Резьбовое соединение 3/4 дюйма
Опции	3-ходовой вентиль KJV-21, трубная обвязка с 3-ходовым вентилем KJV12-H1L(R)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHD12H0EN1 - напольно-потолочный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>