

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1 сплит-система
кондиционирования
(KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1

Характеристики товара

Фото KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1 сплит-система кондиционирования

Сплит-система серии KSHG/KSUTG предназначена для кондиционирования воздуха в помещениях средней и большой площади. Комплект состоит из внутреннего и наружного блоков для стационарной климатической установки. Внутренний блок имеет габариты 1068 x 235 x 675 мм и массу 24.9 кг; наружный блок 890(+60) x 342 x 673 мм и массу 53.9 кг. Конструкция без инвертора рассчитана на системы, где требуются стабильные параметры работы и согласованная производительность блоков.

Холодопроизводительность составляет 7.03 кВт, теплопроизводительность 7.91 кВт. Расход воздуха внутреннего блока достигает 1221 м³/ч при уровне шума 50 / 41 дБ. Модель подходит для помещений, где требуется эффективное охлаждение и обогрев с учетом размеров, массы оборудования и акустических характеристик. Артикул KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1 соответствует конкретной модификации с согласованными внутренним и наружным блоками.

Сплит-система применяется в жилых, коммерческих и административных помещениях площадью до 70 м² как в составе стационарных систем охлаждения, так и обогрева.

Ключевые особенности KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1

- **Серия:** KSHG/KSUTG.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.91 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 70 м².
- **Расход воздуха:** 1221 м³/ч.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес внутреннего блока:** 24.9 кг.
- **Вес наружного блока:** 53.9 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 1068 x 235 x 675 мм.
- **Габариты наружного блока:** 890(+60) x 342 x 673 мм.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 50 / 41 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система используется в жилых, коммерческих и административных помещениях, где требуется стационарное размещение внутреннего и наружного блоков. При выборе места установки учитывают размеры, массу компонентов и уровень шума внутреннего модуля, чтобы обеспечить комфортную работу системы в конкретном помещении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1 сплит-система кондиционирования

Расход воздуха	1221 м³/ч
Инвертор	Нет
Вес наружного блока	53.9 кг
Вес внутреннего блока	24.9 кг
Габариты наружного блока	890(+60) x 342 x 673 мм
Габариты внутреннего блока	1068 x 235 x 675 мм
Бренд	Kentatsu
Артикул	KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1
Модель внутреннего блока	KSHG70HFAN1
Модель наружного блока	KSUTG70HFAN1
Тип товара	Сплит-система
Серия	KSHG/KSUTG
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Теплопроизводительность	7.91 кВт
Площадь обслуживания	до 70 м²
Уровень шума внутреннего блока	50 / 41 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHG70HFAN1-KSUTG70HFAN1 сплит-система кондиционирования



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>