

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHD25H0EN1 - фанкойл
(KFHD25H0EN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHD25H0EN1

Характеристики товара

Фото KFHD25H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHD25H0EN1 - фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFHD25H0EN1 — напольно-потолочная модель, предназначенная для установки с корпусом, без корпуса или встраивания в нишу. Входит в линейку из девяти моделей с диапазоном холодопроизводительности от 1,15 до 7,85 кВт. Оборудован трехскоростным малощумным вентилятором для гибкой настройки под нагрузку.

Модель развивает мощность охлаждения 2,53 кВт и обогрева 3,49 кВт. Потребляемая мощность — 0,04 кВт, расход воздуха — 430 м³/ч, уровень шума — 32 дБ(А). Подключение водяных труб осуществляется через резьбовое соединение 3/4". В стандартной комплектации входят воздушный фильтр и дренажный поддон для 3-ходового вентиля. Дополнительно может быть укомплектован 3-ходовым вентилем KFV-21 или комплектом трубной обвязки с KFV12-H1L(R)*.

Фанкойл рассчитан на работу в системах водяного кондиционирования и отопления жилых, коммерческих и офисных помещений, где требуются гибкость монтажа и компактность при использовании совместимых гидравлических компонентов.

Ключевые особенности KFHD25H0EN1

- **Тип исполнения:** Напольно-потолочный фанкойл.
- **Варианты установки:** С корпусом, без корпуса, встраивание в нишу.
- **Холодопроизводительность:** 1,15 - 7,85 кВт (линейка моделей).
- **Мощность охлаждения:** 2,53 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3,49 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,04 кВт.
- **Расход воздуха:** 430 м³/ч.
- **Уровень шума:** 32 дБ(А).
- **Подключение труб:** Резьбовое, 3/4".
- **Комплектация:** Воздушный фильтр, дренажный поддон для 3-ходового вентиля.
- **Дополнительное оснащение:** 3-ходовой вентиль KFV-21, комплект трубной обвязки с KFV12-H1L(R)*.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл предназначен для систем водяного охлаждения и обогрева, где требуется подача обработанного воздуха через внутренний блок с теплообменником. Модель подходит для помещений с возможностью напольной, потолочной или скрытой установки. Трехскоростной вентилятор позволяет подобрать оптимальный режим работы под конкретную нагрузку, а резьбовое подключение 3/4" упрощает интеграцию в существующую гидравлическую схему.

Оборудование эффективно в жилых интерьерах, офисах, административных и торговых помещениях, где требуется регулируемый воздушный поток. Компактные размеры, умеренный уровень шума и возможность дооснащения совместимыми вентилями и трубной обвязкой делают его универсальным решением для инженерных систем. Воздушный фильтр и дренажный поддон в стандартной комплектации обеспечивают надежную эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHD25H0EN1 - фанкойл

UPC	KFHD25H0EN1
Артикул	KFHD25H0EN1
Модель	KFHD25H0EN1
Бренд	KENTATSU
Количество скоростей вентилятора	3
Расход воздуха	430 м³/ч
Холодопроизводительность линейки	1,15 - 7,85 кВт
Исполнение	Напольно-потолочный
Мощность охлаждения	2,53 кВт
Тип товара	Фанкойл
Мощность обогрева	3,49 кВт
Дополнительное оснащение	3-ходовой вентиль KfV-21, комплект трубной обвязки с KfV12-H1L(R)*
Комплектация	Воздушный фильтр, дренажный поддон для 3-ходового вентиля
Подключение труб	Резьбовое, 3/4"
Уровень шума	32 дБ(А)
Потребляемая мощность	0,04 кВт
Вес наруж. блока	26 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHD25H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>