

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3, сплит-система
универсального типа
(KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3

Характеристики товара

Фото KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3, сплит-система универсального типа

Сплит-система универсального типа Kentatsu KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3 предназначена для кондиционирования помещений большой площади, где требуется высокая холодопроизводительность в сочетании с универсальным размещением внутреннего блока. Модель серии KSHG/KSUTG рассчитана на обслуживание площадей до 100 м². Универсальное исполнение позволяет устанавливать внутренний блок и в горизонтальном, и в вертикальном положении, что особенно удобно при адаптации системы к архитектуре помещения и доступному месту монтажа. Система работает в режиме постоянной производительности без инверторного регулирования, обеспечивая предсказуемую подачу холода и тепла в рамках стандартной схемы эксплуатации.

Холодопроизводительность модели составляет 10,55 кВт, теплопроизводительность - 12,31 кВт. Внутренний блок имеет размеры 1285 x 235 x 675 мм и массу 29,9 кг, наружный блок - 946(+84) x 410 x 810 мм и массу 68,1 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 52,5 / 48,5 дБ, расход воздуха - 1732 м³/ч. Такие параметры подходят для объектов, где требуется обслуживание значительного объема воздуха и установка оборудования с учетом ограничений по размещению.

Модель поставляется как одиночная сплит-система с одним внутренним блоком. Она рассчитана на практическое применение в помещениях, где важны производительность, понятная компоновка и устойчивый режим работы без инверторной модуляции. В линейке Kentatsu эта конфигурация входит в универсальные решения для более крупных помещений и объектов с повышенной нагрузкой на систему кондиционирования.

Ключевые особенности KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3

- **Серия:** KSHG/KSUTG.
- **Тип товара:** сплит-система универсального типа.
- **Режим работы:** On/Off, постоянная производительность.
- **Площадь обслуживания:** до 100 м².
- **Холодопроизводительность:** 10,55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12,31 кВт.
- **Наличие инвертора:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1732 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 52,5 / 48,5 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1285 x 235 x 675 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+84) x 410 x 810 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 29,9 кг.
- **Масса наружного блока:** 68,1 кг.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель Kentatsu KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3 используется в помещениях большой площади, требующих высокой холодо- и теплопроизводительности. Она подходит для залов, просторных офисов, торговых помещений и других объектов, где необходимо поддерживать стабильный микроклимат на значительной площади при работе с большим объемом воздуха.

Универсальное положение внутреннего блока позволяет выбрать удобную схему установки в зависимости от планировки помещения. Это особенно важно, когда требуется вписать оборудование в существующий интерьер, обеспечить доступ к обслуживанию и одновременно получить достаточную производительность для кондиционирования большого пространства.

Конфигурация с одной внутренней единицей подходит для самостоятельной системы кондиционирования без сложной разветвленной схемы. Модель применяют в объектах, где важны производительность, понятная эксплуатация и надежный режим работы без инвертора.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3, сплит-система универсального типа

Расход воздуха	1732 м³/ч
Наличие инвертора	Нет
Режим работы	On/Off, постоянная производительность
Тип товара	Сплит-система универсального типа
Серия	KSHG/KSUTG
Габариты наружного блока	946(+84) x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	1285 x 235 x 675 мм
Масса наружного блока	68,1 кг
Масса внутреннего блока	29,9 кг
Холодопроизводительность	10,55 кВт
Теплопроизводительность	12,31 кВт
Площадь обслуживания	100 м²
Уровень шума внутреннего блока	52,5 / 48,5 дБ
Максимальное количество внутренних блоков	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHG105HFAN1-KSUTG105HFAN3, сплит-система универсального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>