

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 сплит-система
кондиционирования
(KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3

Характеристики товара

Фото KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 сплит-система кондиционирования

Сплит-система серии KSHG/KSUTG предназначена для кондиционирования воздуха в помещениях большой площади. Комплект состоит из согласованных внутреннего и наружного блоков и рассчитан на стационарную установку в составе климатической системы. Габариты внутреннего блока 1650 x 235 x 675 мм, массу 38.4 кг; наружного блока 980(+85) x 415 x 975 мм, массу 89.1 кг позволяют организовать эффективное размещение оборудования на объектах с значительной нагрузкой на систему.

Холодопроизводительность составляет 16.12 кВт, теплопроизводительность 18.18 кВт. Расход воздуха внутреннего блока достигает 2267 м³/ч, что обеспечивает равномерное распределение обработанного воздуха. Уровень шума 54.5 / 48 дБ — при монтаже важно учитывать акустические требования помещения. Конструкция без инвертора предусмотрена для объектов, где требуется надежная работа климатического оборудования в составе централизованного кондиционирования.

Модель подходит для помещений площадью до 180 м², включая залы, коммерческие и общественные пространства, где необходимо поддерживать стабильные параметры воздуха продолжительное время.

Ключевые особенности KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3

- **Серия:** KSHG/KSUTG.
- **Холодопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 18.18 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 180 м².
- **Расход воздуха:** 2267 м³/ч.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес внутреннего блока:** 38.4 кг.
- **Вес наружного блока:** 89.1 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 1650 x 235 x 675 мм.
- **Габариты наружного блока:** 980(+85) x 415 x 975 мм.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 54.5 / 48 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система используется для кондиционирования крупных помещений, требующих высокой производительности и эффективного распределения воздуха. Модель применяется в составе стационарных систем охлаждения и обогрева жилых, коммерческих и административных объектов. При проектировании размещения учитывают габариты, массу оборудования и требования к уровню шума в конкретной зоне установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 сплит-система кондиционирования

Расход воздуха	2267 м³/ч
Инвертор	Нет
Вес наружного блока	89.1 кг
Вес внутреннего блока	38.4 кг
Габариты наружного блока	980(+85) x 415 x 975 мм
Габариты внутреннего блока	1650 x 235 x 675 мм
Бренд	Kentatsu
Артикул	KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3
Модель внутреннего блока	KSHG176HFAN1
Модель наружного блока	KSUTG176HFAN3
Тип товара	Сплит-система
Серия	KSHG/KSUTG
Холодопроизводительность	16.12 кВт
Теплопроизводительность	18.18 кВт
Площадь обслуживания	до 180 м²
Уровень шума внутреннего блока	54.5 / 48 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 сплит-система кондиционирования



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>