

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG70HFAN1-
KSUTG70HFAN1-KPU95-DR
(KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR

Кассетный кондиционер серии KSVG/KSUTG предназначен для охлаждения и обогрева помещений средней площади. Комплект включает внутренний блок KSVG70HFAN1, наружный блок KSUTG70HFAN1 и декоративную панель KPU95-DR для монтажа в подпотолочном пространстве. Кассетное исполнение позволяет разместить оборудование скрыто и организовать подачу воздуха через нижнюю панель в несколько направлений, сохраняя полезную площадь стен. Модель рассчитана на помещения до 70 м² и относится к младшей ступени линейки, подходя для компактных офисных и коммерческих пространств.

Холодопроизводительность составляет 7.03 кВт, теплопроизводительность - 7.62 кВт. Внутренний блок размером 830 x 830 x 205 мм весит 21.7 кг, наружный блок габаритами 890 (+60) x 342 x 673 мм весит 53.9 кг. Уровень шума внутреннего блока 45,5/37,5 дБ, расход воздуха составляет 1300. Неинверторное исполнение обеспечивает надежную работу в кассетной системе. Компактная высота внутреннего блока 205 мм делает его удобным для потолочных зон с ограниченным пространством, а наружный блок устанавливается отдельно.

Модель подходит для офисов, приемных, небольших магазинов, залов обслуживания, кафе и других пространств, где важны компактность оборудования, скрытый монтаж и аккуратная интеграция в интерьер без настенного монтажа.

Ключевые особенности KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR

- **Тип:** Кассетный кондиционер.
- **Серия:** KSVG/KSUTG.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSVG70HFAN1, наружный блок KSUTG70HFAN1, декоративная панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.62 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1300.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 45,5/37,5 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 205 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 21.7 кг.
- **Габариты наружного блока:** 890 (+60) x 342 x 673 мм.
- **Масса наружного блока:** 53.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Используется в помещениях с подвесным потолком, где требуется кассетная установка с распределением воздуха по нескольким направлениям. Подходит для офисов, приемных, небольших магазинов, залов обслуживания, кафе и других компактных пространств, где важно сохранить свободные стены. Внутренний блок размещается скрыто в подпотолочном пространстве, видимой остается только декоративная панель. Кондиционер обеспечивает охлаждение и обогрев при компактном размещении и равномерном воздухораспределении, что особенно актуально для помещений с ограниченным потолочным пространством.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR

Расход воздуха	1300
Инвертор	Нет
Бренд	Kentatsu
UPC	KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR
Артикул	KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR
Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSVG/KSUTG
Габариты наружного блока	890 (+60) x 342 x 673 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 205 мм
Масса наружного блока	53.9 кг
Масса внутреннего блока	21.7 кг
Комплектация	Внутренний блок KSVG70HFAN1, наружный блок KSUTG70HFAN1, декоративная панель KPU95-DR
Площадь обслуживания	До 70 м²
Теплопроизводительность	7.62 кВт
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Уровень шума внутреннего блока	45,5/37,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG70HFAN1-KSUTG70HFAN1-KPU95-DR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>