

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG105HFAN1-
KSUTG105HFAN3-KPU95-DR
(KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR

Кассетный кондиционер серии KSVG/KSUTG предназначен для охлаждения и обогрева помещений значительной площади. Комплект включает внутренний блок KSVG105HFAN1, наружный блок KSUTG105HFAN3 и декоративную панель KPU95-DR, что позволяет разместить оборудование в подпотолочном пространстве и организовать подачу воздуха через нижнюю панель в несколько направлений одновременно. Такое исполнение подходит для помещений до 100 м², где требуются стабильная работа, равномерное распределение воздуха и компактное скрытое размещение внутреннего блока без занятия полезной площади стен.

Холодопроизводительность составляет 10.55 кВт, теплопроизводительность - 12.4 кВт. Внутренний блок размером 830 x 830 x 245 мм весит 25.5 кг, наружный блок габаритами 946 (+84) x 410 x 810 мм весит 68.1 кг. Уровень шума внутреннего блока 53/45 дБ, расход воздуха составляет 1960. Неинверторное исполнение обеспечивает надежную работу в кассетной системе кондиционирования. Внутренний блок квадратного корпуса легко встраивается в стандартную ячейку подвесного потолка, а наружный блок устанавливается отдельно с выводом коммуникаций.

Модель подходит для офисов, торговых залов, переговорных, холлов, кафе и административных помещений, где важны скрытый монтаж, равномерный климат и аккуратный внешний вид интерьера.

Ключевые особенности KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR

- **Тип:** Кассетный кондиционер.
- **Серия:** KSVG/KSUTG.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSVG105HFAN1, наружный блок KSUTG105HFAN3, декоративная панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12.4 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1960.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 53/45 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 245 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 25.5 кг.
- **Габариты наружного блока:** 946 (+84) x 410 x 810 мм.
- **Масса наружного блока:** 68.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Используется в помещениях с подвесным потолком, где требуется кассетная установка с распределением воздуха по нескольким направлениям. Удобен для офисов, магазинов, переговорных, холлов, кафе и административных объектов. Внутренний блок размещается скрыто в подпотолочном пространстве, видимой остается только декоративная панель. Кондиционер обеспечивает охлаждение и обогрев с равномерным воздухораспределением при компактном размещении, что особенно важно при наличии подвесного потолка и требованиях к сохранению свободной планировки помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR

Расход воздуха	1960
Инвертор	Нет
Бренд	Kentatsu
UPC	KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR
Артикул	KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR
Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSVG/KSUTG
Габариты наружного блока	946 (+84) x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Масса наружного блока	68.1 кг
Масса внутреннего блока	25.5 кг
Комплектация	Внутренний блок KSVG105HFAN1, наружный блок KSUTG105HFAN3, декоративная панель KPU95-DR
Площадь обслуживания	До 100 м²
Теплопроизводительность	12.4 кВт
Холодопроизводительность	10.55 кВт
Уровень шума внутреннего блока	53/45 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG105HFAN1-KSUTG105HFAN3-KPU95-DR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>