

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG140HFAN1-
KSUTG140HFAN3-KPU95-DR
(KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR

Кассетный кондиционер серии KSVG/KSUTG предназначен для охлаждения и обогрева помещений большой площади. Комплект включает внутренний блок KSVG140HFAN1, наружный блок KSUTG140HFAN3 и декоративную панель KPU95-DR для установки в подпотолочном пространстве с подачей воздуха через нижнюю панель по нескольким направлениям. Это исполнение позволяет не занимать полезную площадь стен и обеспечивает равномерное распределение воздушного потока. Модель рассчитана на помещения до 140 м² и подходит для объектов с высокой тепловой нагрузкой, требующих надежной производительности.

Холодопроизводительность составляет 14.07 кВт, теплопроизводительность - 16.3 кВт. Внутренний блок размером 830 x 830 x 245 мм весит 28.3 кг, наружный блок габаритами 946 (+84) x 410 x 810 мм весит 72.2 кг. Уровень шума внутреннего блока 54,5/50 дБ, расход воздуха составляет 1916. Неинверторное исполнение обеспечивает стабильную и надежную работу в составе кассетной климатической системы. Внутренний блок встраивается в стандартную ячейку подвесного потолка, наружный блок устанавливается отдельно с подключением к внутреннему модулю.

Конфигурация подходит для больших офисов, торговых пространств, залов обслуживания и других коммерческих помещений, где требуется мощность, скрытый монтаж и равномерное распределение воздуха без установки настенного оборудования.

Ключевые особенности KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR

- **Тип:** Кассетный кондиционер.
- **Серия:** KSVG/KSUTG.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSVG140HFAN1, наружный блок KSUTG140HFAN3, декоративная панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 14.07 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16.3 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1916.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 54,5/50 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 245 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 28.3 кг.
- **Габариты наружного блока:** 946 (+84) x 410 x 810 мм.
- **Масса наружного блока:** 72.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Используется в помещениях с подвесным потолком, где требуется кассетная установка и распределение воздуха по нескольким направлениям. Подходит для больших офисов, магазинов, переговорных, холлов, кафе и административных зон. Внутренний блок размещается скрыто в подпотолочном пространстве, видимой остается только декоративная панель. Кондиционер обеспечивает охлаждение и обогрев с непрерывным и равномерным воздухораспределением, сохраняя при этом свободную планировку и аккуратный внешний вид интерьера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR

Расход воздуха	1916
Инвертор	Нет
Бренд	Kentatsu
UPC	KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR
Артикул	KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR
Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSVG/KSUTG
Габариты наружного блока	946 (+84) x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Масса наружного блока	72.2 кг
Масса внутреннего блока	28.3 кг
Комплектация	Внутренний блок KSVG140HFAN1, наружный блок KSUTG140HFAN3, декоративная панель KPU95-DR
Площадь обслуживания	До 140 м²
Теплопроизводительность	16.3 кВт
Холодопроизводительность	14.07 кВт
Уровень шума внутреннего блока	54,5/50 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG140HFAN1-KSUTG140HFAN3-KPU95-DR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>