

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG176HFAN1-
KSUTG176HFAN3-KPU95-DR
(KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR

Кассетный кондиционер серии KSVG/KSUTG предназначен для охлаждения и обогрева просторных помещений. Комплект включает внутренний блок KSVG176HFAN1, наружный блок KSUTG176HFAN3 и декоративную панель KPU95-DR для монтажа в подпотолочном пространстве с подачей воздуха через нижнюю панель в несколько направлений. Это исполнение сохраняет свободными стены помещения и обеспечивает равномерное распределение воздушного потока. Модель рассчитана на помещения до 180 м² и относится к старшей ступени линейки, подходя для крупных объектов с высокой тепловой нагрузкой.

Холодопроизводительность составляет 16.12 кВт, теплопроизводительность - 18.32 кВт. Внутренний блок размером 830 x 830 x 287 мм весит 27.3 кг, наружный блок габаритами 980 (+85) x 415 x 975 мм весит 89.1 кг. Уровень шума внутреннего блока 51,5/45 дБ, расход воздуха составляет 1980. Неинверторное исполнение обеспечивает стабильную работу в кассетной системе. Внутренний блок встраивается в подпотолочную конструкцию, наружный блок устанавливается отдельно с подключением к внутреннему модулю коммуникациями.

Конфигурация подходит для больших офисных пространств, торговых залов, ресторанов и других крупных помещений, где требуется высокая мощность охлаждения и обогрева при скрытом потолочном монтаже и равномерном воздухораспределении по нескольким направлениям.

Ключевые особенности KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR

- **Тип:** Кассетный кондиционер.
- **Серия:** KSVG/KSUTG.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSVG176HFAN1, наружный блок KSUTG176HFAN3, декоративная панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 18.32 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 180 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1980.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 51,5/45 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 287 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 27.3 кг.
- **Габариты наружного блока:** 980 (+85) x 415 x 975 мм.
- **Масса наружного блока:** 89.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Используется в просторных помещениях с подвесными потолками, где требуется кассетный формат установки и распределение воздуха из центральной зоны. Подходит для больших офисов, торговых площадей, залов обслуживания, ресторанов и других общественных пространств с повышенной нагрузкой на климатическую систему. Внутренний блок размещается скрыто в подпотолочном пространстве, видимой остается только декоративная панель. Кондиционер обеспечивает охлаждение и обогрев с равномерной подачей воздуха, сохраняя при этом архитектурную свободу и аккуратный внешний вид интерьера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR

Расход воздуха	1980
Инвертор	Нет
Бренд	Kentatsu
UPC	KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR
Артикул	KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR
Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSVG/KSUTG
Габариты наружного блока	980 (+85) x 415 x 975 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 287 мм
Масса наружного блока	89.1 кг
Масса внутреннего блока	27.3 кг
Комплектация	Внутренний блок KSVG176HFAN1, наружный блок KSUTG176HFAN3, декоративная панель KPU95-DR
Площадь обслуживания	До 180 м²
Теплопроизводительность	18.32 кВт
Холодопроизводительность	16.12 кВт
Уровень шума внутреннего блока	51,5/45 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Кассетный кондиционер Kentatsu KSVG176HFAN1-KSUTG176HFAN3-KPU95-DR



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>