

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHD78H0EN1 - фанкойл напольно-потолочный
(KFHD78H0EN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHD78H0EN1

Характеристики товара

Фото KFHD78H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHD78H0EN1 - фанкойл напольно-потолочный

Фанкойл KENTATSU KFHD78H0EN1 предназначен для работы в системах водяного охлаждения и обогрева воздуха в жилых, коммерческих и административных помещениях. Напольно-потолочное исполнение позволяет установить оборудование открыто или встроить в нишу, выбирая вариант размещения под конкретный проект. Модель входит в линейку KENTATSU с несколькими типоразмерами и разной холодопроизводительностью, что позволяет подобрать решение под площадь и тепловую нагрузку помещения.

Холодопроизводительность 7,85 кВт, теплопроизводительность 11,69 кВт и потребляемая мощность 0,137 кВт. Воздушный поток 1300 м³/ч при уровне шума 42 дБ(А) обеспечивает умеренный акустический комфорт при размещении в офисах и жилых зонах. Подключение водяных труб выполнено через резьбовое соединение 3/4", что позволяет интегрировать устройство в инженерную обвязку без дополнительных переходников.

Фанкойл комплектуется воздушным фильтром и дренажным поддоном для 3-ходового вентиля, организуя подачу и отвод конденсата при охлаждении и поддерживая чистоту воздушного потока. Дополнительно возможно подключение 3-ходового вентиля KFV-21 или комплекта трубной обвязки с вентилем KFV12-H1L(R)* для расширения возможностей подключения. Модель подходит для объектов, где нужен локальный контроль температуры в составе центральной системы.

Ключевые особенности KFHD78H0EN1

- **Тип:** Фанкойл напольно-потолочного типа.
- **Холодопроизводительность:** 7,85 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11,69 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,137 кВт.
- **Расход воздуха:** 1300 м³/ч.
- **Уровень шума:** 42 дБ(А).
- **Подключение труб:** Резьбовое, 3/4".
- **Комплектация:** Воздушный фильтр, дренажный поддон для 3-ходового вентиля.
- **Дополнительные варианты:** 3-ходовой вентиль KFV-21, комплект трубной обвязки с KFV12-H1L(R)*.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в системах кондиционирования и отопления, где требуется подача охлажденной или нагретой воды к внутреннему теплообменнику. Напольно-потолочное исполнение позволяет размещать оборудование с разными ограничениями по пространству: в открытом виде вдоль стены, под потолком или в нише.

Подходит для помещений, где важны регулируемая производительность, невысокий уровень шума и подключение к существующей водяной обвязке. Используется в офисах, гостиничных номерах, торговых и общественных зонах, технических и административных помещениях с организованной системой теплои холодоснабжения.

Трехскоростной вентилятор и встроенный фильтр позволяют использовать фанкойл как часть локальной климатической системы с стабильным воздухообменом и базовой очисткой потока. Дренажный поддон организует отвод конденсата при работе в режиме охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHD78H0EN1 - фанкойл напольно-потолочный

Наружный блок (Ш x В x Г)	1500x225x592 мм
Вес наруж. блока	39 кг
Потребляемая мощность	0,137 кВт
Уровень шума	42 дБ(А)
Расход воздуха	1300 м³/ч
Тип	Фанкойл напольно-потолочного типа
Холодопроизводительность	7,85 кВт
Теплопроизводительность	11,69 кВт
Комплектация	Воздушный фильтр, дренажный поддон для 3-ходового вентиля
Подключение труб	Резьбовое, 3/4"
Дополнительные аксессуары	3-ходовой вентиль KFV-21, комплект трубной обвязки с KFV12-H1L(R)*

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHD78H0EN1 - фанкойл напольно-потолочный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>