

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFGA27H0EN1 фанкойл настенный двухтрубный (KFGA27H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFGA27H0EN1

Характеристики товара

Фото KFGA27H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFGA27H0EN1 фанкойл настенный двухтрубный

Настенный двухтрубный фанкойл KENTATSU KFGA27H0EN1 предназначен для систем водяного кондиционирования помещений. Модель рассчитана на холодопроизводительность 2.63 кВт и мощность обогрева 3.36 кВт. Регулировка направления воздушного потока в горизонтальном направлении в сочетании с автоматическим качанием заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении.

Фанкойл оснащен трехскоростным малошумным вентилятором тангенциального типа и встроенным трехходовым клапаном с электромагнитным приводом. В комплектацию входит проводной пульт управления. Подключение водяных труб выполняется сбоку или с тыльной стороны с резьбовыми соединениями 3/4" - возможны четыре варианта монтажа. Лицевая панель легко снимается для обслуживания. Расход воздуха составляет 390 м³/ч при потребляемой мощности всего 0.024 кВт. Уровень шума 20 дБ(А) обеспечивает комфортную работу в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Ключевые особенности KFGA27H0EN1

- **Тип:** Настенный двухтрубный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 2.63 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.36 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.024 кВт.
- **Расход воздуха:** 390 м³/ч.
- **Уровень шума:** 20 дБ(А).
- **Подключение труб:** 3/4".
- **Вентилятор:** Трехскоростной, тангенциальный.
- **Пульт управления:** Проводной, в стандартной комплектации.
- **Трехходовой клапан:** Встроенный, с электромагнитным приводом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл предназначен для жилых, офисных и коммерческих помещений, где требуется водяная система охлаждения и обогрева с настенным размещением. Узкий корпус и низкий уровень шума позволяют использовать его в помещениях с высокими требованиями к шумовому комфорту. Несколько вариантов подключения труб обеспечивают гибкость при проектировании систем. Съемная лицевая панель упрощает регулярное обслуживание и чистку фильтров. Модель подходит для объектов, где важна компактность оборудования и надежное распределение воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFGA27H0EN1 фанкойл настенный двухтрубный

Мощность обогрева	3.36 кВт
Тип товара	Настенный двухтрубный фанкойл
Исполнение	Настенное
Холодопроизводительность	2.63 кВт
Наружный блок (Ш x В x Г)	915x230x290 мм
Вес наруж. блока	13 кг
Потребляемая мощность	0.024 кВт
Уровень шума	20 дБ(А)
Расход воздуха	390 м³/ч
Вентилятор	Трехскоростной, тангенциальный
Пульт управления	Проводной, в стандартной комплектации
Трехходовой клапан	Встроенный, с электромагнитным приводом
Подключение труб	3/4"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFGA27H0EN1 фанкойл настенный двухтрубный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>