

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFGA50H0EN1 - настенный двухтрубный фанкойл
(KFGA50H0EN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFGA50H0EN1

Характеристики товара

Фото KFGA50H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFGA50H0EN1 - настенный двухтрубный фанкойл

Настенный двухтрубный фанкойл KENTATSU KFGA50H0EN1 предназначен для охлаждения и обогрева в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Модель работает в составе водяной системы кондиционирования, обеспечивая стабильную подачу воздуха и удобное локальное управление климатом. Компактное настенное исполнение сохраняет полезное пространство и обеспечивает аккуратный внешний вид.

Фанкойл оснащен трехскоростным малошумным вентилятором тангенциального типа с возможностью выбора режима работы в зависимости от нагрузки и условий в помещении. Регулировка направления воздушного потока в горизонтальном направлении и автоматическое качание заслонок обеспечивают более равномерное распределение воздуха. В комплектации установлены встроенный трехходовой клапан с электромагнитным приводом и проводной пульт управления. Водяные трубы подключаются сбоку или с тыльной стороны с помощью резьбового соединения 3/4 дюйма.

Холодопроизводительность 6,7 кВт, мощность обогрева 5 кВт, потребляемая мощность 0,066 кВт, расход воздуха 915 м³/ч, уровень шума 29 дБ(А). Съёмная лицевая панель упрощает обслуживание и доступ к узлам. Такое сочетание параметров делает фанкойл удобным решением для систем, где требуется точное распределение потока и умеренный уровень шума.

Ключевые особенности KFGA50H0EN1

- **Тип:** Настенный двухтрубный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 6,7 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,066 кВт.
- **Воздухообмен:** 915 м³/ч.
- **Уровень шума:** 29 дБ(А).
- **Вентилятор:** Трехскоростной, тангенциального типа.
- **Управление:** Проводной пульт в стандартной комплектации.
- **Подключение труб:** Сбоку или с тыльной стороны, резьбовое соединение 3/4 дюйма.
- **Особенности:** Регулировка направления потока по горизонтали, автоматическое качание заслонок, съёмная лицевая панель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используют в водяных системах кондиционирования для охлаждения и обогрева воздуха в различных помещениях. Настенное исполнение удобно для объектов, где требуется разместить оборудование на стене и сохранить свободное пространство.

Модель подходит для офисов, торговых зон, гостиничных номеров и административных пространств, где важны равномерная подача воздуха, регулировка направления потока и удобство обслуживания. Проводное управление позволяет использовать устройство как элемент стационарной климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFGA50H0EN1 - настенный двухтрубный фанкойл

Мощность обогрева	5 кВт
Тип	Настенный двухтрубный фанкойл
Холодопроизводительность	6,7 кВт
Потребляемая мощность	0,066 кВт
Уровень шума	29 дБ(А)
Расход воздуха	915 м³/ч
Функции	Регулировка направления потока по горизонтали, автоматическое качание заслонок
Вентилятор	Трехскоростной, тангенциального типа
Комплектация	Встроенный трехходовой клапан с электромагнитным приводом, проводной пульт управления
Габариты	1072 x 230 x 315 мм
Вес	15,8 кг
Подключение труб	Сбоку или с тыльной стороны, 3/4 дюйма
Управление	Проводной пульт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFGA50H0EN1 - настенный двухтрубный фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>