

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFHE57H0EN1 - фанкойл
(KFHE57H0EN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHE57H0EN1

Характеристики товара

Фото KFHE57H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHE57H0EN1 - фанкойл

Фанкойл KENTATSU KFHE57H0EN1 используется в системах кондиционирования и вентиляции для поддержания комфортной температуры в помещении через охлаждение или нагрев воздуха. Модель отличается компактным наружным блоком, умеренным уровнем шума и экономным энергопотреблением, что делает её надёжным решением для жилых, офисных и коммерческих помещений, где нужна эффективная климат-система без громоздкого оборудования.

Устройство обеспечивает мощность охлаждения 5,64 кВт и мощность обогрева 8,23 кВт при потребляемой мощности 0,077 кВт. Расход воздуха составляет 870 м³/ч, уровень шума — 39 дБ(А). Наружный блок имеет размеры 1250 x 212 x 545 мм и вес 32 кг. Эти параметры определяют производительность, требования к размещению и характер работы в составе целостной климатической системы.

Фанкойл интегрируется в инженерную систему, где важны равномерное распределение обработанного воздуха, возможность сезонного переключения между охлаждением и обогревом, а также компактность конструкции. KFHE57H0EN1 подходит для объектов, требующих точного позиционирования оборудования и стабильной работы с заданными параметрами мощности и воздушного потока.

Ключевые особенности KFHE57H0EN1

- **Мощность охлаждения:** 5,64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 8,23 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,077 кВт.
- **Расход воздуха:** 870 м³/ч.
- **Уровень шума:** 39 дБ(А).
- **Габариты наружного блока:** 1250 x 212 x 545 мм.
- **Вес наружного блока:** 32 кг.
- **Категория:** Фанкойл.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU KFHE57H0EN1 применяется в системах охлаждения и обогрева воздуха в помещениях жилого, коммерческого и административного назначения. Он легко монтируется в жилых интерьерах, офисных пространствах, торговых залах и небольших коммерческих объектах, где требуются чёткие параметры воздушного потока и надежная работа оборудования.

Устройство входит в состав климатических систем, рассчитанных на поддержание комфортного микроклимата в любой сезон. Производительность позволяет использовать фанкойл в помещениях с увеличенной тепловой нагрузкой, а компактный корпус упрощает установку при ограниченном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHE57H0EN1 - фанкойл

Мощность охлаждения	5,64 кВт
Мощность обогрева	8,23 кВт
Тип товара	Фанкойл
Потребляемая мощность	0,077 кВт
Уровень шума	39 дБ(А)
Расход воздуха	870 м³/ч
Вес наружного блока	32 кг
Габариты наружного блока	1250 x 212 x 545 мм
Бренд	KENTATSU
УРС	KFHE57H0EN1
Артикул	KFHE57H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHE57H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>