

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KFHE78H0EN1 - фанкойл (KFHE78H0EN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFHE78H0EN1

Характеристики товара

Фото KFHE78H0EN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFHE78H0EN1 - фанкойл

KENTATSU KFHE78H0EN1 — это фанкойл для систем кондиционирования, предназначенный для охлаждения и обогрева воздуха в жилых, офисных, административных и коммерческих помещениях. Модель работает в составе климатических систем, обеспечивая стабильную подачу воздуха с заданными параметрами производительности. При выборе оборудования учитываются тепловые и аэродинамические характеристики, уровень шума, размеры и потребляемая мощность, поскольку они определяют совместимость с проектом и условия размещения.

Устройство имеет холодопроизводительность 7,85 кВт и теплопроизводительность 11,69 кВт при потребляемой мощности 0,137 кВт. Воздухообмен достигает 1300 м³/ч с уровнем шума 42 дБ(А), что позволяет оценить режим эксплуатации в зависимости от требований к акустике помещения. Габариты блока 1250 x 212 x 545 мм при весе 32 кг делают модель компактной для объектов с ограниченным пространством. Такой набор параметров обеспечивает надёжную работу в составе климатической системы с предсказуемой производительностью.

Ключевые особенности KFHE78H0EN1

- **Холодопроизводительность:** 7,85 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11,69 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,137 кВт.
- **Расход воздуха:** 1300 м³/ч.
- **Уровень шума:** 42 дБ(А).
- **Габариты:** 1250 x 212 x 545 мм.
- **Вес:** 32 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл KENTATSU KFHE78H0EN1 используется в системах кондиционирования для подачи охлажденного или нагретого воздуха в обслуживаемые помещения. Модель подходит для объектов, где важны расчетная мощность, уровень шума и производительность по воздуху. Оборудование находит применение в жилых и коммерческих объектах, в которых требуется стабильный микроклимат. При подборе учитывают мощность охлаждения, мощность обогрева, расход воздуха и габариты блока для обеспечения корректной установки и согласованной работы системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFHE78H0EN1 - фанкойл

Потребляемая мощность	0,137 кВт
Уровень шума	42 дБ(А)
Расход воздуха	1300 м³/ч
Вес наружного блока	32 кг
Габариты наружного блока	1250 x 212 x 545 мм
Бренд	KENTATSU
УРС	KFHE78H0EN1
Артикул	KFHE78H0EN1
Тип товара	Фанкойл
Холодопроизводительность	7,85 кВт
Теплопроизводительность	11,69 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFHE78H0EN1 - фанкойл



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>