

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMZF25HZAN1 - кассетный внутренний блок
кондиционера
(KMZF25HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZF25HZAN1

Характеристики товара

Фото KMZF25HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMZF25HZAN1 - кассетный внутренний блок кондиционера

Kentatsu KMZF25HZAN1 — кассетный внутренний блок инверторной мульти-сплит системы для потолочного монтажа. Модель рассчитана на установку внутри потолка с подачей воздуха через декоративную панель, что обеспечивает равномерное распределение воздушного потока и оставляет стены полностью свободными. Блок предназначен для помещений площадью до 30 м² с холодопроизводительностью 2.64 кВт и теплопроизводительностью 2.93 кВт.

В комплектацию входят декоративная панель KPU65-B и проводной пульт управления KWC-32. Модель относится к линейке кассетных внутренних блоков Kentatsu и работает в составе DC-инверторной мульти-сплит системы с совместимым наружным блоком. Для модели характерны широкий диапазон рабочих температур от -15 °С зимой до 50 °С летом, встроенная самодиагностика и автоматическая защита. Максимальная длина трубопровода достигает 75 м, что дает гибкость при проектировании трассы и размещении блоков. Расход воздуха составляет 580 м³/ч для эффективного воздухообмена.

Ключевые особенности KMZF25HZAN1

- **Тип товара:** Кассетный внутренний блок кондиционера.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Холодопроизводительность:** 2.64 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.93 кВт.
- **Расход воздуха:** 580 м³/ч.
- **Рабочая температура:** От -15 °С зимой до 50 °С летом.
- **Максимальная длина трубопровода:** 75 м.
- **Комплектация:** Декоративная панель KPU65-B, проводной пульт управления KWC-32.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный внутренний блок используют в системах кондиционирования, где оборудование размещают в потолочной зоне для распределения воздуха в несколько направлений. Решение подходит для офисов, магазинов, гостиничных номеров, залов и других помещений с потолочным пространством, где требуется аккуратный монтаж без видимых настенных блоков. Модель удобна в составе мульти-сплит системы, когда к одному наружному агрегату подключают внутренний модуль выбранной мощности и конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMZF25HZAN1 - кассетный внутренний блок кондиционера

Наружный блок (Ш x В x Г)	570x570x260 мм
Вес наруж. блока	14,7 кг
Расход воздуха	580 м³/ч
Исполнение	Инверторное
Тип товара	Кассетный внутренний блок кондиционера
Площадь помещения	До 30 м²
Холодопроизводительность	2.64 кВт
Теплопроизводительность	2.93 кВт
Комплектация	Декоративная панель KPU65-B, проводной пульт управления KWC-32
Максимальная длина трубопровода	75 м
Рабочая температура	От -15 °С зимой до 50 °С летом

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMZF25HZAN1 - кассетный внутренний блок кондиционера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>