

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KMZF35HZAN1 - кассетный инверторный
внутренний блок мульти-сплит системы
(KMZF35HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMZF35HZAN1

Характеристики товара

Фото KMZF35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMZF35HZAN1 - кассетный инверторный внутренний блок мульти-сплит системы

Кассетный внутренний блок KMZF35HZAN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы и подключается к наружному блоку совместимой мультисистемы. Благодаря кассетному исполнению блок встраивается в потолок так, что видна только декоративная панель, что делает его идеальным решением для офисов, торговых и административных помещений, жилых и общественных пространств, где важны компактность и аккуратный внешний вид.

Модель рассчитана на охлаждение и обогрев помещений площадью до 40 м². Холодопроизводительность - 3.52 кВт, мощность обогрева - 3.81 кВт. DC-инверторное управление обеспечивает равномерное распределение воздуха и поддержание комфортной температуры. В мультисистеме с несколькими блоками каждое помещение получает независимые настройки, хотя система одновременно работает либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева.

Широкий диапазон рабочих температур от -15 °C до 50 °C позволяет использовать блок в разных климатических условиях. Встроенная самодиагностика и автоматическая защита обеспечивают надежную работу. Максимальная длина трубопровода может достигать 75 м. Комплект включает декоративную панель KPU65-B и проводной пульт управления KWC-32.

Ключевые особенности KMZF35HZAN1

- **Тип:** Кассетный внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Управление:** DC-инверторное.
- **Площадь обслуживания:** До 40 м².
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Рабочие температуры:** От -15 °C до 50 °C.
- **Максимальная длина трубопровода:** 75 м.
- **Комплект поставки:** Декоративная панель KPU65-B, проводной пульт KWC-32.

Применение

Блок применяют в мульти-сплит системах для охлаждения и обогрева отдельных помещений с независимыми настройками. Потолочный монтаж сохраняет полезное пространство помещения и обеспечивает равномерное распределение воздушного потока.

Идеален для офисов, кабинетов, магазинов, зон обслуживания, небольших залов и жилых комнат площадью до 40 м². Инверторное управление автоматически подстраивается под нагрузку и условия эксплуатации, а встроенная защита и самодиагностика упрощают повседневную работу системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMZF35HZAN1 - кассетный инверторный внутренний блок мульти-сплит системы

Мощность охлаждения	3.52 кВт
Площадь помещения, до	40 м2
Мощность обогрева	3.81 кВт
Тип товара	Кассетный внутренний блок мульти-сплит системы
Площадь обслуживания	До 40 м²
Наружный блок (Ш x В x Г)	570x570x260 мм
Вес наруж. блока	14,4 кг
Расход воздуха	650 м³/час
Управление	DC-инверторное
Бренд	KENTATSU
UPC	KMZF35HZAN1
Артикул	KMZF35HZAN1
Комплект поставки	Декоративная панель KPU65-B, проводной пульт KWC-32
Максимальная длина трубопровода	75 м
Рабочая температура	От -15 °С до 50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMZF35HZAN1 - кассетный инверторный внутренний блок мульти-сплит системы



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>