

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K2MRF40HZAN1 - наружный блок мульти-сплит
системы, инверторный, на 2 комнаты
(K2MRF40HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K2MRF40HZAN1

Характеристики товара

Фото K2MRF40HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K2MRF40HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 2 комнаты

Наружный блок KENTATSU K2MRF40HZAN1 предназначен для построения мульти-сплит системы с подключением до двух внутренних блоков. Это инверторный модуль для охлаждения и обогрева помещений, где требуется один внешний блок для нескольких комнат. Применяется в квартирах, частных домах, небольших офисах и других объектах с необходимостью распределить климатическую нагрузку между разными зонами.

Холодопроизводительность 4.1 кВт, теплопроизводительность 4.4 кВт. Максимальная площадь обслуживания 50 м², потребляемая мощность 1.64 кВт. Габариты наружного блока 800 x 554 x 333 мм, вес 31.5 кг. Эти параметры помогают оценить место размещения, нагрузку на крепление и общую конфигурацию системы перед установкой.

Инверторное исполнение K2MRF40HZAN1 обеспечивает гибкое поддержание заданных режимов и подходит для длительной эксплуатации в режиме многокомнатного кондиционирования. Один наружный блок обслуживает несколько помещений и поддерживает комфортные параметры воздуха в каждом из них.

Ключевые особенности K2MRF40HZAN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** Инверторное.
- **Мощность охлаждения:** 4.1 кВт.
- **Мощность обогрева:** 4.4 кВт.
- **Площадь помещения:** До 50 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Габариты наружного блока:** 800 x 554 x 333 мм.
- **Вес наружного блока:** 31.5 кг.
- **Максимум внутренних блоков:** 2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок KENTATSU K2MRF40HZAN1 применяется в мульти-сплит системах для обслуживания нескольких помещений одним внешним модулем. Удобен для проектов с ограниченным местом для наружного оборудования, когда необходимо сохранить один внешний блок и подключить несколько внутренних устройств. Инверторное исполнение делает систему подходящей для продолжительной работы в жилых и рабочих помещениях.

При подборе места установки учитывают размеры корпуса, массу блока и характеристики совместимой системы. Наружный блок размещают в составе заранее спроектированной климатической схемы с учетом требований к креплению и обслуживанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K2MRF40HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 2 комнаты

Мощность охлаждения	4.1 кВт
Мощность обогрева	4.4 кВт
Тип товара	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь помещения	До 50 м²
Максимум внутренних блоков	2
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Вес наружного блока	31.5 кг
Габариты наружного блока	800 x 554 x 333 мм
Бренд	KENTATSU
UPC	K2MRF40HZAN1
Модель	K2MRF40HZAN1
SKU	K2MRF40HZAN1
Исполнение	Инверторное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K2MRF40HZAN1 - наружный блок мульти-сплит системы, инверторный, на 2 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>