

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMKF20HZAN1 - каналный внутренний блок
кондиционера
(KMKF20HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMKF20HZAN1

Характеристики товара

Фото KMKF20HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMKF20HZAN1 - канальный внутренний блок кондиционера

Kentatsu KMKF20HZAN1 - компактный канальный внутренний блок мульти-сплит-системы, предназначенный для скрытой установки за подвесным или подшивным потолком. Высота корпуса 200 мм позволяет встроить оборудование в ограниченное межпотолочное пространство без значительной потери полезной высоты помещения. Модель рассчитана на охлаждение площади до 25 м² с мощностью 2.05 кВт и обогрев мощностью 2.34 кВт.

Блок подходит для жилых и коммерческих помещений, где требуется равномерное распределение воздуха через систему воздуховодов. Инверторное управление обеспечивает точное поддержание температуры и экономию энергии. Скрытое размещение позволяет сохранить визуальную чистоту интерьера, скрывая климатическое оборудование от прямого обзора. В комплект поставки входит проводной пульт управления Kentatsu KWC-32, обеспечивающий удобное управление всеми функциями.

Ключевые особенности KMKF20HZAN1

- **Тип:** Канальный внутренний блок мульти-сплит-системы.
- **Режим работы:** Охлаждение и обогрев.
- **Мощность охлаждения:** 2.05 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь помещения:** До 25 м².
- **Высота корпуса:** 200 мм.
- **Комплект поставки:** Проводной пульт управления Kentatsu KWC-32.
- **Исполнение:** Скрытая установка за подвесным или подшивным потолком.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель КМКФ20НЗАН1 используют в жилых и коммерческих помещениях, где требуется скрытое размещение климатического оборудования с подачей воздуха через систему воздуховодов. Канальное исполнение сохраняет визуальную чистоту интерьера и обеспечивает аккуратное распределение воздуха по зоне обслуживания. Компактная высота 200 мм удобна при монтаже в ограниченном межпотолочном пространстве. Блок рассчитан на работу в составе мульти-сплит-системы для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м², обеспечивая равномерный микроклимат при скрытой установке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMKF20HZAN1 - каналный внутренний блок кондиционера

Мощность охлаждения	2.05 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Мощность обогрева	2.34 кВт
Тип	Канальный внутренний блок мульти-сплит-системы
Наружный блок (Ш x В x Г)	700x450x200 мм
Вес наруж. блока	18 кг
Высота корпуса	200 мм
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Комплект поставки	Проводной пульт управления Kentatsu KWC-32
Исполнение	Скрытая установка за подвесным или подшивным потолком

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMKF20HZAN1 - каналный внутренний блок кондиционера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>