

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K2MRA40HZRN1 - наружный блок мульти-сплит
системы на 2 комнаты
(K2MRA40HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K2MRA40HZRN1

Характеристики товара

Фото K2MRA40HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K2MRA40HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты

Наружный блок KENTATSU K2MRA40HZRN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы и поддерживает подключение до двух внутренних блоков. Это DC-инверторный модуль серии, рассчитанный на организацию климатических зон в квартирах, домах, офисах и других помещениях. Инверторная технология позволяет системе гибко адаптироваться к текущей нагрузке, экономя электроэнергию и снижая шум при частичных режимах работы.

Модель развивает мощность охлаждения 4.1 кВт и обогрева 4.4 кВт при площади обслуживания до 50 м². Рабочие диапазоны температур составляют от -15 до 50 °С для охлаждения и от -15 до 24 °С для обогрева, что позволяет использовать её в переходные сезоны и при нестабильных уличных условиях. Блок рассчитан на напряжение сети 160 - 250 В, обеспечивая надежную работу при колебаниях питания.

Конструкция включает автоматический перезапуск после сбоев питания, встроенную самодиагностику и защиту оборудования. Теплообменник покрыт Golden Fin - антикоррозийным слоем, защищающим его от влаги, солей, грязи и абразивных частиц. Габариты блока 800 x 554 x 333 мм, вес 31,5 кг обеспечивают компактность установки при достаточной мощности для двухзональных систем.

Ключевые особенности K2MRA40HZRN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** DC-инверторный.
- **Подключение внутренних блоков:** До 2.
- **Мощность охлаждения:** 4.1 кВт.
- **Мощность обогрева:** 4.4 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Рабочий диапазон охлаждения:** От -15 до 50 °С.
- **Рабочий диапазон обогрева:** От -15 до 24 °С.
- **Напряжение сети:** 160 - 250 В.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Габариты наружного блока:** 800 x 554 x 333 мм.
- **Масса наружного блока:** 31,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Блок используется в мульти-сплит системах для подключения двух внутренних модулей, что идеально подходит для квартир, коттеджей, небольших офисов и помещений с несколькими независимыми зонами климат-контроля. DC-инверторная технология обеспечивает плавную регулировку производительности в зависимости от потребности, поддерживая стабильность температуры без резких перепадов компрессора.

Широкий температурный диапазон работы позволяет применять модель для охлаждения и обогрева в течение переходных сезонов, обеспечивая комфорт при нестабильных уличных условиях. Защита от перепадов напряжения и антикоррозийное покрытие делают её надёжным выбором для сложных условиях окружающей среды - влажных регионов, прибрежных площадок и загрязнённых районов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K2MRA40HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты

Мощность охлаждения	4.1 кВт
Мощность обогрева	4.4 кВт
Тип	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь обслуживания	До 50 м²
Подключение внутренних блоков	До 2
Автоматический перезапуск	Да
Исполнение	DC-инверторный
Самодиагностика	Да
Автоматическая защита	Да
Габариты наружного блока	800 x 554 x 333 мм
Масса наружного блока	31,5 кг
Рабочая температура обогрева	От -15 до 24 °C
Рабочая температура охлаждения	От -15 до 50 °C
Напряжение сети	160 - 250 В
Покрытие теплообменника	Golden Fin

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K2MRA40HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>