

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU K2MRA50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит  
системы на 2 комнаты  
(K2MRA50HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание K2MRA50HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото K2MRA50HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Описание KENTATSU K2MRA50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты**

Наружный блок KENTATSU K2MRA50HZRN1 разработан для мульти-сплит систем и подключает до двух внутренних блоков. Как и другие модели серии, это DC-инверторное устройство, предназначенное для климатизации квартир, домов, офисов и коммерческих пространств с несколькими независимыми зонами. Инверторная архитектура обеспечивает гибкую адаптацию к нагрузке, снижая энергопотребление и уровень шума.

Блок поставляет мощность охлаждения 5.28 кВт и обогрева 5.57 кВт при потребляемой мощности 1.64 кВт, обслуживая площадь до 60 м². Рабочие температурные диапазоны составляют от -15 до 50 °C при охлаждении и от -15 до 24 °C при обогреве. Модель работает при напряжении питания 160 - 250 В, гарантируя стабильность функционирования в сетях с нестабильными параметрами.

Конструкция оснащена автоматическим перезапуском, встроенной самодиагностикой и системой защиты. Теплообменник защищён покрытием Golden Fin от коррозии, окисления и загрязнений. Размеры модуля 800 x 333 x 554 мм при массе 36 кг позволяют компактно монтировать его в различных условиях и сценариях установки.

### **Ключевые особенности K2MRA50HZRN1**

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** DC-инверторный.
- **Подключение внутренних блоков:** До 2.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 60 м².
- **Рабочий диапазон охлаждения:** От -15 до 50 °C.
- **Рабочий диапазон обогрева:** От -15 до 24 °C.
- **Напряжение сети:** 160 - 250 В.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Габариты наружного блока:** 800 x 333 x 554 мм.
- **Масса наружного блока:** 36 кг.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Модель применяется в двухзональных мульти-сплит системах для квартир, частных домов, малых офисов и помещений, где требуется раздельное управление климатом в разных комнатах. Увеличенная мощность по сравнению с K2MRA40HZRN1 позволяет обслуживать более крупные или высокотепловыделяющие помещения при сохранении компактных габаритов наружного модуля.

DC-инверторная технология адаптирует производительность к текущей нагрузке, особенно эффективна в переходные сезоны и при неполной загрузке системы. Широкие температурные диапазоны работы и защита от перепадов напряжения делают блок надежным решением для объектов с колебаниями климатических условий и качества электроснабжения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU K2MRA50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Мощность охлаждения            | 5.28 кВт                           |
| Мощность обогрева              | 5.57 кВт                           |
| Тип                            | Наружный блок мульти-сплит системы |
| Площадь обслуживания           | До 60 м²                           |
| Подключение внутренних блоков  | До 2                               |
| Потребляемая мощность          | 1.64 кВт                           |
| Автоматический перезапуск      | Да                                 |
| Исполнение                     | DC-инверторный                     |
| Самодиагностика                | Да                                 |
| Автоматическая защита          | Да                                 |
| Габариты наружного блока       | 800 x 333 x 554 мм                 |
| Масса наружного блока          | 36 кг                              |
| Рабочая температура обогрева   | От -15 до 24 °C                    |
| Рабочая температура охлаждения | От -15 до 50 °C                    |
| Покрытие теплообменника        | Golden Fin                         |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU K2MRA50HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 2 комнаты**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>