

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K3MRA60HZRN1 - наружный блок мульти-сплит
системы на 3 комнаты
(K3MRA60HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K3MRA60HZRN1

Характеристики товара

Фото K3MRA60HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K3MRA60HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты

Наружный блок KENTATSU K3MRA60HZRN1 предназначен для трёхзональных мульти-сплит систем и подключает до трех внутренних блоков. Это DC-инверторное решение для организации независимого климат-контроля в многокомнатных квартирах, домах, офисах и коммерческих объектах. Инверторная архитектура позволяет гибко изменять производительность в зависимости от текущей нагрузки каждого блока, оптимизируя энергопотребление.

Блок обеспечивает мощность охлаждения 6.15 кВт и обогрева 6.59 кВт при потребляемой мощности 1.92 кВт, обслуживая площадь до 70 м². Рабочие температурные диапазоны составляют от -15 до 50 °С при охлаждении и от -15 до 24 °С при обогреве. Модель работает при напряжении питания 160 - 250 В, обеспечивая стабильность в сетях с нестабильными параметрами электроснабжения.

Конструкция включает автоматический перезапуск после сбоев питания, встроенную самодиагностику и защиту системы. Теплообменник защищён покрытием Golden Fin от коррозии, влаги и загрязнений. Размеры модуля 845 x 363 x 702 мм при массе 47 кг позволяют монтировать его в различных архитектурных решениях без подбора нестандартных креплений.

Ключевые особенности K3MRA60HZRN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** DC-инверторный.
- **Подключение внутренних блоков:** До 3.
- **Мощность охлаждения:** 6.15 кВт.
- **Мощность обогрева:** 6.59 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.92 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Рабочий диапазон охлаждения:** От -15 до 50 °С.
- **Рабочий диапазон обогрева:** От -15 до 24 °С.
- **Напряжение сети:** 160 - 250 В.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Габариты наружного блока:** 845 x 363 x 702 мм.
- **Масса наружного блока:** 47 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в трехзональных мульти-сплит системах для квартир, домов, офисов и коммерческих помещений, где требуется независимое управление климатом в разных комнатах или разных функциональных зонах. Повышенная мощность позволяет обслуживать просторные объекты без потери производительности при работе всех трёх внутренних блоков одновременно.

DC-инверторная технология оптимизирует работу системы при переменной нагрузке, особенно при включении одного-двух блоков из трёх, когда производительность уменьшается плавно без резких скачков компрессора. Широкие рабочие температурные диапазоны и защита от электрических перепадов делают блок надёжным выбором для объектов с нестабильными климатическими и электроснабжающими условиями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K3MRA60HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты

Мощность охлаждения	6.15 кВт
Мощность обогрева	6.59 кВт
Тип	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь обслуживания	До 70 м²
Подключение внутренних блоков	До 3
Потребляемая мощность	1.92 кВт
Автоматический перезапуск	Да
Исполнение	DC-инверторный
Самодиагностика	Да
Автоматическая защита	Да
Габариты наружного блока	845 x 363 x 702 мм
Масса наружного блока	47 кг
Рабочая температура обогрева	От -15 до 24 °C
Рабочая температура охлаждения	От -15 до 50 °C
Покрытие теплообменника	Golden Fin

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K3MRA60HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>