

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K4MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит
системы на 4 комнаты
(K4MRA80HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K4MRA80HZRN1

Характеристики товара

Фото K4MRA80HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K4MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты

Наружный блок K4MRA80HZRN1 предназначен для построения мульти-сплит системы с подключением до 4 внутренних блоков. Модель использует DC-инверторную технологию и рассчитана на обслуживание помещений суммарной площадью до 85 м². Такое решение идеально подходит для организации нескольких независимых температурных зон в разных комнатах при единой наружной части системы.

Блок работает в широком диапазоне условий: при охлаждении от -15 до 50 °C и при обогреве от -15 до 24 °C. Мощность охлаждения составляет 8.21 кВт, мощность обогрева — 8.79 кВт, при потребляемой мощности 2.56 кВт. Габариты наружного блока 946 x 410 x 810 мм, вес 67.6 кг. Корпус и теплообменник защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin, которое устойчиво к влаге, соли, загрязненному воздуху и абразивным частицам.

В конструкции реализованы автоматический перезапуск, самодиагностика и автоматическая защита. Блок поддерживает работу при колебаниях напряжения от 160 до 250 В, что обеспечивает надежность при нестабильном электропитании. Модель предназначена для использования в составе мульти-сплит системы, где один наружный блок обслуживает несколько внутренних блоков.

Ключевые особенности K4MRA80HZRN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Технология:** DC-инверторная.
- **Количество внутренних блоков:** До 4.
- **Мощность охлаждения:** 8.21 кВт.
- **Мощность обогрева:** 8.79 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 85 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.56 кВт.
- **Диапазон охлаждения:** От -15 до 50 °C.
- **Диапазон обогрева:** От -15 до 24 °C.
- **Габариты:** 946 x 410 x 810 мм.
- **Вес:** 67.6 кг.
- **Защита:** Работа при напряжении 160 - 250 В.
- **Покрытие:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Наружный блок применяется в мульти-сплит системах для квартир, частных домов, офисных и коммерческих помещений, где требуется подключение нескольких внутренних блоков к одному внешнему агрегату. Система обеспечивает независимое управление климатом в каждой комнате при общей наружной части.

Модель подходит для объектов с нагрузкой до 85 м² и применяется при необходимости инверторного управления, устойчивости к перепадам напряжения и защиты теплообменника от неблагоприятного внешнего воздействия. Встроенный автоматический перезапуск и самодиагностика упрощают повседневную эксплуатацию системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K4MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты

Мощность охлаждения	8.21 кВт
Мощность обогрева	8.79 кВт
Тип	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь обслуживания	До 85 м²
Потребляемая мощность	2.56 кВт
Рабочее напряжение	160 - 250 В
Вес наружного блока	67.6 кг
Габариты наружного блока	946 x 410 x 810 мм
Автоматический перезапуск	Есть
Самодиагностика	Есть
Технология	DC-инверторная
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Автоматическая защита	Есть
Диапазон охлаждения	От -15 до 50 °C
Диапазон обогрева	От -15 до 24 °C
Количество внутренних блоков	До 4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K4MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>