

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU K4MRA100HZRN1 - наружный блок мульти-сплит  
системы на 4 комнаты  
(K4MRA100HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание K4MRA100HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото K4MRA100HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU K4MRA100HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты

Наружный блок K4MRA100HZRN1 предназначен для построения мульти-сплит системы с подключением до 4 внутренних блоков. Модель использует DC-инверторную технологию и рассчитана на обслуживание помещений суммарной площадью до 110 м². Такое решение идеально подходит для организации нескольких независимых температурных зон в разных комнатах при единой наружной части системы.

Блок работает в широком диапазоне условий: при охлаждении от -15 до 50 °C и при обогреве от -15 до 24 °C. Мощность охлаждения составляет 10.55 кВт, мощность обогрева — 11.14 кВт, при потребляемой мощности 3.51 кВт. Габариты наружного блока 946 x 410 x 810 мм, вес 70 кг. Корпус и теплообменник защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin, которое устойчиво к влаге, соли, загрязненному воздуху и абразивным частицам.

В конструкции реализованы автоматический перезапуск, самодиагностика и автоматическая защита. Блок поддерживает работу при колебаниях напряжения от 160 до 250 В, что обеспечивает надежность при нестабильном электропитании. Модель предназначена для использования в составе мульти-сплит системы, где один наружный блок обслуживает несколько внутренних блоков.

## Ключевые особенности K4MRA100HZRN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Технология:** DC-инверторная.
- **Количество внутренних блоков:** До 4.
- **Мощность охлаждения:** 10.55 кВт.
- **Мощность обогрева:** 11.14 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 110 м².
- **Потребляемая мощность:** 3.51 кВт.
- **Диапазон охлаждения:** От -15 до 50 °C.
- **Диапазон обогрева:** От -15 до 24 °C.
- **Габариты:** 946 x 410 x 810 мм.
- **Вес:** 70 кг.
- **Защита:** Работа при напряжении 160 - 250 В.
- **Покрытие:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Наружный блок применяется в мульти-сплит системах для квартир, частных домов, офисных и коммерческих помещений, где требуется подключение нескольких внутренних блоков к одному внешнему агрегату. Система обеспечивает независимое управление климатом в каждой комнате при общей наружной части.

Модель подходит для объектов с нагрузкой до 110 м<sup>2</sup> и применяется при необходимости инверторного управления, устойчивости к перепадам напряжения и защиты теплообменника от неблагоприятного внешнего воздействия. Встроенный автоматический перезапуск и самодиагностика упрощают повседневную эксплуатацию системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU K4MRA100HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Мощность охлаждения          | 10.55 кВт                          |
| Мощность обогрева            | 11.14 кВт                          |
| Тип                          | Наружный блок мульти-сплит системы |
| Площадь обслуживания         | До 110 м²                          |
| Потребляемая мощность        | 3.51 кВт                           |
| Рабочее напряжение           | 160 - 250 В                        |
| Вес наружного блока          | 70 кг                              |
| Габариты наружного блока     | 946 x 410 x 810 мм                 |
| Автоматический перезапуск    | Есть                               |
| Самодиагностика              | Есть                               |
| Технология                   | DC-инверторная                     |
| Покрытие теплообменника      | Golden Fin                         |
| Автоматическая защита        | Есть                               |
| Диапазон охлаждения          | От -15 до 50 °С                    |
| Диапазон обогрева            | От -15 до 24 °С                    |
| Количество внутренних блоков | До 4                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU K4MRA100HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 4 комнаты**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>