

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU K3MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит
системы на 3 комнаты
(K3MRA80HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание K3MRA80HZRN1

Характеристики товара

Фото K3MRA80HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU K3MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты

Наружный блок KENTATSU K3MRA80HZRN1 рассчитан на трёхзональные мульти-сплит системы и подключает до трех внутренних модулей. Это DC-инверторное оборудование для сложных климатических систем в квартирах, коттеджах, офисах и коммерческих объектах с требованиями к независимому управлению температурой в разных помещениях. Инверторная технология обеспечивает плавное изменение производительности в зависимости от реальной нагрузки, экономя энергию при частичных режимах.

Модель развивает мощность охлаждения 7.91 кВт и обогрева 8.21 кВт, обслуживая площадь до 85 м² - одна из самых мощных трёхзональных систем в линейке. Рабочие температурные диапазоны составляют от -15 до 50 °С при охлаждении и от -15 до 24 °С при обогреве. Блок работает при напряжении питания 160 - 250 В, что обеспечивает работоспособность при нестабильном электроснабжении.

Конструкция оснащена автоматическим перезапуском, встроенной самодиагностикой и защитой оборудования. Теплообменник защищён покрытием Golden Fin от коррозии, окисления, влажности и загрязнения воздуха. Размеры модуля 845 x 702 x 363 мм, вес 52,7 кг обеспечивают установку даже в ограниченных пространствах при значительной мощности.

Ключевые особенности K3MRA80HZRN1

- **Тип:** Наружный блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** DC-инверторный.
- **Подключение внутренних блоков:** До 3.
- **Мощность охлаждения:** 7.91 кВт.
- **Мощность обогрева:** 8.21 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 85 м².
- **Рабочий диапазон охлаждения:** От -15 до 50 °С.
- **Рабочий диапазон обогрева:** От -15 до 24 °С.
- **Напряжение сети:** 160 - 250 В.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Габариты наружного блока:** 845 x 702 x 363 мм.
- **Масса наружного блока:** 52,7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в мощных трехзональных мульти-сплит системах для больших квартир, загородных домов, офисных центров и коммерческих объектов, где требуется обслуживание площадей до 85 м² с независимым управлением климатом в трёх и более комнатах. Максимальная мощность в серии трёхзональных блоков позволяет обслуживать высокотепловыделяющие помещения и объекты с требовательным климат-контролем.

DC-инверторная архитектура оптимально работает при переменной нагрузке, особенно когда активны все три внутренних блока или поочередно включаются отдельные зоны. Широкие рабочие температурные диапазоны от -15 °С позволяют применять блок в холодный сезон для обогрева, а диапазон охлаждения до 50 °С гарантирует работоспособность при экстремальной жаре. Защита от перепадов напряжения и антикоррозионное покрытие делают его надежным выбором для любых климатических условий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU K3MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты

Мощность охлаждения	7.91 кВт
Мощность обогрева	8.21 кВт
Тип	Наружный блок мульти-сплит системы
Площадь обслуживания	До 85 м²
Подключение внутренних блоков	До 3
Автоматический перезапуск	Да
Исполнение	DC-инверторный
Самодиагностика	Да
Автоматическая защита	Да
Габариты наружного блока	845 x 702 x 363 мм
Масса наружного блока	52,7 кг
Рабочая температура обогрева	От -15 до 24 °C
Рабочая температура охлаждения	От -15 до 50 °C
Покрытие теплообменника	Golden Fin

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU K3MRA80HZRN1 - наружный блок мульти-сплит системы на 3 комнаты



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>