

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KMZA20HZRN1 внутренний блок кассетный (KMZA20HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KMZA20HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото KMZA20HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KMZA20HZRN1 внутренний блок кассетный

Кассетный внутренний блок KENTATSU KMZA20HZRN1 предназначен для встраивания в запотолочное пространство в составе мульти-сплит систем. Формат 600 × 600 позволяет монтировать его в ячейку стандартного подвесного потолка, где блок полностью скрывается над уровнем помещения. Видимая часть представлена декоративной панелью, а распределение воздуха организовано через кассетную конструкцию с возможностью комфортной подачи в нескольких направлениях.

Модель подходит для обслуживания небольших помещений площадью до 20 м², где требуется совместить потолочное размещение с равномерным воздухораспределением и минимальным шумом. Холодопроизводительность составляет 2.05 кВт, теплопроизводительность - 2.34 кВт при уровне шума 35 дБ. Блок имеет габариты 570 × 570 × 260 мм и вес 14.5 кг. Встроенный дренажный насос обеспечивает удобное водоотведение, а пульт управления входит в стандартную комплектацию.

Для повседневной работы предусмотрены инверторное регулирование DC inverter, программируемый таймер, автоматическое качание заслонок, режим теплого пуска, локальный микроклимат и быстрый выход на заданный режим. Система использует безопасный хладагент R-32, а теплообменник защищен прочным покрытием Golden Fin. Опциональный Wi-Fi контроллер позволяет управлять блоком со смартфона или ПК. Встроенная автодиагностика, обнаружение утечек хладагента и автоматические защиты обеспечивают надежную работу в системах с требованием скрытой установки и стабильного микроклимата.

## Ключевые особенности KMZA20HZRN1

- **Тип:** Внутренний блок кассетный.
- **Серия:** KMZA.
- **Мощность охлаждения:** 2.05 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь помещения:** До 20 м².
- **Габариты:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Вес:** 14.5 кг.
- **Уровень шума:** 35 дБ.
- **Хладагент:** R-32.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** DC inverter, таймер, автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, локальный микроклимат, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита.
- **Комплектация:** Пульт управления, дренажный насос, декоративная панель.
- **Опция:** Wi-Fi контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Кассетный внутренний блок используется в мульти-сплит системах для скрытого монтажа в подвесном потолке. Подходит для небольших помещений, где важно сохранить свободные стены и обеспечить равномерное воздухораспределение в зоне пребывания людей.

Блок уместен в офисах, переговорных, небольших торговых залах, сервисных помещениях и интерьерах со стандартным потолочным модулем 600 × 600. Встроенный дренажный насос, встроенные режимы управления и опциональный Wi-Fi-контроллер делают его удобным для повседневной эксплуатации и интеграции в современные климатические комплексы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KMZA20HZRN1 внутренний блок кассетный

|                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность охлаждения     | 2.05 кВт                                                                                                                                                                            |
| Мощность обогрева       | 2.34 кВт                                                                                                                                                                            |
| Серия                   | KMZA                                                                                                                                                                                |
| Тип                     | Внутренний блок кассетный                                                                                                                                                           |
| Площадь помещения       | До 20 м²                                                                                                                                                                            |
| Уровень шума            | 35 дБ                                                                                                                                                                               |
| Функции                 | DC inverter, таймер, автоматическое качание заслонок, тёплый пуск, локальный микроклимат, быстрый выход на режим, автоматический перезапуск, самодиагностика, автоматическая защита |
| Хладагент               | R-32                                                                                                                                                                                |
| Покрытие теплообменника | Golden Fin                                                                                                                                                                          |
| Комплектация            | Пульт управления, дренажный насос, декоративная панель                                                                                                                              |
| Габариты                | 570 × 570 × 260 мм                                                                                                                                                                  |
| Вес                     | 14.5 кг                                                                                                                                                                             |
| Опция                   | Wi-Fi контроллер                                                                                                                                                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KMZA20HZRN1 внутренний блок кассетный**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>